

Sikkerhedsdatablad

1. NAVNET PÅ STOFFET/PRÆPARATET OG FIRMAET/VIRKSOMHEDEN

Produktnavn	Agrol Glykol BS	
Anvendelse	Frostsikringsvæske	
Leverandør	Lantmännen Energi AB Box 30192 104 25 Stockholm	
	Telefon	+46-8-657 42 00
	Fax	+46-8-657 42 88
	E-mail	info@agrol.se
Producent	Petrolia AB Box 5194 102 44 Stockholm	
	Telefonnummer	+46-8-670 34 00
Nødtelefonnummer	Giftlinjen	82 12 12 12 (dagtimer)
	Akut	112 (Bed om Giftlinjen)

2. FARLIGE EGENSKABER

Farligt ved indtagelse.
Hvis indholdet drikkes, kan det medføre livstruende forgiftning eller nyreskader.

3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM BESTANDDELE

Navn	EF-nr.	CAS-nr.	Vægt-%	Symboler	Risikosætninger
1,2-ethandiol	203-473-3	107-21-1	95-100	Xn	R22
Inhibitorer			0-5	-	-

Indeholder 25 ppm brækmiddel, bitrex (denatonium benzoat)

4. FØRSTEHJÆLP

Indånding	Frisk luft og hvile. Søg læge, hvis problemet fortsætter.
Indtagelse	Giv et par glas vand eller mælk, hvis den tilskadekomne er ved bevidsthed, og forsøg at fremkalde opkastning. Til sygehus.
Hudkontakt	Tag forurenede beklædning af. Vask huden med vand og sæbe.
Øjenkontakt	Skyl forsigtigt øjnene med vand.

5. BRANDBEKÆMPELSESFORANSTALTNINGER

Brandbekæmpelse Kan slukkes med pulver, skum, kuldioxid eller vandtåge.
Anvend kun vand til at nedkøle beholdere. Direkte vandstråle må ikke anvendes.

6. FORANSTALTNINGER VED HÆNDELIGE UDSLIP

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Forebyg udslip til kloaksystem, vandløb og på jorden.
Affaldshåndtering, se afsnit 13.

Saneringsmetode Opsamling med et passende absorptionsmiddel som sand eller aktivt ler.
Personligt beskyttelsesudstyr, se afsnit 8.

7. HÅNDBETING OG OPBEVARING

Håndtering Undgå længerevarende eller gentagen hudkontakt.
Anvend ikke snavsede beklædningsdele.
Undgå indånding af dampe, tåger eller røg.

Opbevaring Beholderen skal holdes tæt lukket.

8. BEGRÆNSNING AF EKSPONERING/PERSONLIG BESKYTTELSE

Navn	CAS-nr.	Reference	Niveaugrænseværdi	Bemærkning
1,2-ethandiol	107-21-1	AFS	25 mg/m ³	Kan optages gennem huden
Hudbeskyttelse				Anvend ren arbejdsbeklædning og beskyttelseshandsker af PVC eller neopren.
Ventilation				Sørg for dog ventilation ved risiko for indånding af dampe/tåge.
Øjenbeskyttelse				Ved risiko for stænk skal øjenbeskyttelse anvendes.

9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

Udseende	Væske
Farve	Blågrøn
pH	Svagt basisk
Kogepunkt, °C	> 165
Damptryk, 20 °C, kPa	0,01
Viskositet, kinematisk, 40 °C, mm ² /s	>20
Laveste flydetemperatur, °C	< -40
Flammepunkt, °C	116 (ASTM D93, P-M)
Selvantændelsestemperatur, °C	413



2008-11-21

Agrol Glykol BS_Dk

Nedre eksplosionsgrænse, vol%	3,2
Øvre eksplosionsgrænse, vol%	28
Relativ densitet, 15 °C	1,11
Opløselighed i vand	Blandbar med vand
Fordelingskoefficient, n-oktanol/vand	-1,9
Dampdensitet (luft=1)	2,14

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Stabilitet	Stabil under normale forhold.
Forhold, som bør undgås	Reagerer med rygende svovlsyre og perklorsyre under kraftig varmeudvikling.

11. TOKSIKOLOGISK INFORMATION

Indånding	Dampene kan i høj koncentration forårsage svimmelhed, dødsghed og hovedpine.
Indtagelse	Kan absorberes af fordøjelsesorganerne og forårsage skade på nyrer og nervesystem.
Hud	Kan forårsage let hudirritation.
Øjne	Kan forårsage let øjenirritation.

12. ØKOLOGISK INFORMATION

Bevægelighed	Produktet dispergerer i vandfasen
Nedbrydelighed	Biologisk letnedbrydelig.
Økotoxicitet/Bioakkumulering	Forventes ikke at være giftig i vandmiljøer.

13. AFFALDSHÅNTERING

Produktrester, spild mm. klassificeres som farligt affald. Affald fra produktet må ikke forurene jord eller vand eller slippes ud i miljøet.

EWC-kode: 16 01 14, frysepunktsnedsættende væsker, som indeholder farlige stoffer.

Tømningsanvisning

Placer emballagen stående med en lille hældning (ca. 10 grader) for afløb. Visse emballager kan kræve, at der laves et ekstra hul. Afløbet skal ske ved stuetemperatur (min. 15 °C). Vent til emballagen er dryptør. Luk ikke emballagen igen efter afløb.

Emballage

EWC-kode: 15 01 02, Plasticemballage

EWC-kode: 15 01 04, Metalemballage

Agrol Glykol BS_Dk



2008-11-21

Emballage, som indeholder produktrester og som ikke er dryptørre, skal håndteres som farligt affald og afleveres tætlukkede.

EWC-kode: 15 01 10, Emballage, som indeholder rester af eller som er forurenede af farligt affald.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

RID / ADR Ikke klassificeret
IMO Ikke klassificeret
IATA / ICAO Ikke klassificeret

15. GÆLDENDE FORSKRIFTER



Sundhedsskadelig

Farekode: Xn

Indeholder: 1,2-ethandiol

R-sætninger R22 – Farligt ved indtagelse.

S-sætninger S2 – Opbevares utilgængeligt for børn.
S24/25 – Undgå kontakt med huden og øjnene.
S46 – Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Stofbemærkninger HVIS INDHOLDET DRIKKES, KAN DET MEDFØRE LIVSTRUENDE FORGIFTNING ELLER NYRESKADER.

16. ANDRE OPLYSNINGER

Forklaring til risikosætninger i afsnit 3
R22 – Farligt ved indtagelse.

Redigeret 2008-11-21
Erstatter blad 2008-10-01

Signatur Lennart Fahlgren
Petroli AB