



PRODUKTBLAD • AVFETTNINGSMEDEL

Agrol Avfettning Classic



Blad	Utgivnings datum	Ersätter blad
A75	10-01-25	Nytt blad

BESKRIVNING

Agrol Avfettning Classic är ett traditionellt formulerat kallavfettningemedel för avfettning, avsaltning och rengöring av kraftigt nedsmutsade detaljer. Produkten ersätter Avfettning X.

EGENSKAPER

Agrol Avfettning Classic är ett lacknaftabaserat rengöringsmedel för hårt smutsade detaljer. Löser och avlägsnar effektivt asfaltfläckar, vägsalt, smörjfett och olja. Agrol Avfettning Classic innehåller tensider, vilka medverkar till att effektivt avlägsna föroreningar då avspolning sker med vatten.

REKOMMENDATIONER

Agrol Avfettning Classic rekommenderas för avfettning av fordon, motorer, maskindelar, verkstadsgolv, smörjgropar m.m. Påföres genom pensling doppning eller sprutning med lågt tryck, vänta några minuter, spola därefter med vatten. **OBS!** Vid användning inomhus se till att god luftväxling föreligger. Produkten kan skada ny- och bättringslackerade ytor. Spruta ej på varma ytor.

TEKNISKA DATA

Analys	Enhet	Resultat
Densitet vid 15°C	kg/m ³	785
Färg		ofärgad - svagt gul
Aromathalt	vol%	5
Flampunkt	°C	61
Destillation:		
IBP	°C	185
50% överdest	°C	200
Torrpunkt	°C	220
Belastningsförsök enligt IVL metod 2:		
Mineraloljehalt	mg/lit	60
Kopparkorrosion		1

NORMER OCH TESTER

Självsseparatorande enligt IVLs metod