



PRODUKTBLAD • AVFETTNINGSMEDEL

Agrol Avfettning X



Blad	Utgivnings datum	Ersätter blad
A68	11-09-05	00-11-07

BESKRIVNING

Agrol Avfettning X är ett kallavfettningssmedel för avfettning, avsättning och rengöring av kraftigt nedsmutsade detaljer.

EGENSKAPER

Agrol Avfettning X är ett lacknaftabaserat rengöringsmedel för hårt smutsade detaljer. Löser och avlägsnar effektivt asfaltsfläckar, vägsalt, smörjfett och olja. Agrol Avfettning X innehåller emulgatorer (tensider), vilka medverkar till att effektivt avlägsna föroreningar då avspolning sker med vatten.

REKOMMENDATIONER

Agrol Avfettning X rekommenderas för avfettning av fordon, motorer, maskindelar, verkstadsgolv, smörjgropar m.m. Påföres genom pensling doppning eller sprutning med lågt tryck, vänta några minuter, spola därefter med vatten. **OBS!** Vid användning inomhus se till att god luftväxling föreligger. Produkten kan skada ny- och bättringslackerade ytor. Spruta ej på varma ytor.

TEKNISKA DATA

Analys	Enhet	Resultat
Densitet vid 15°C	kg/m ³	785
Färg		ofärgad - svagt gul
Aromathalt	vol%	5
Flampunkt	°C	61
Destillation:		
IBP	°C	185
50% överdest	°C	200
Torrpunkt	°C	220
Belastningsförsök enligt IVL metod 2:		
Mineraloljehalt	mg/lit	60
Kopparkorrosion		1

NORMER OCH TESTER

Självsseparatorande enligt IVLs metod