



PRODUKTBLAD • AVFETTNINGSMEDEL

Agrol Avfettning X



Blad	Udgivelsesdato	Erstatter blad
A68	00-11-07	00-03-16

BESKRIVELSE

Agrol Avfettning X er et koldaffedtningsmiddel til affedtning, afsaltning og rengøring af kraftigt tilsmudsede detaljer.

EGENSKABER

Agrol Avfettning X er et laknaftabaseret rengøringsmiddel til kraftigt tilsmudsede detaljer. Opløser og fjerner effektivt asfaltpletter, vejsalt, smørefedt og olie. Agrol Avfettning X indeholder emulgatorer (tensider), som medvirker til effektivt at fjerne forureninger ved afskylning med vand.

ANBEFALINGER

Agrol Avfettning X anbefales til affedtning af køretøjer, motorer, maskindele, værkstedsgulve, smøregrave m.m. Påføres med pensling, dypning eller sprøjning med lavt tryk, vent nogle minutter og skyl derefter med vand. **Bemærk!** Sørg for god ventilation ved indendørs brug. Produktet kan skade ny- og omlakerede overflader. Må ikke sprøjtes på varme overflader.

TEKNISKE DATA

Analyse	Enhed	Resultat
Densitet ved 15 °C	kg/m ³	785
Farve		ufarvet - svagt gul
Aromatindhold	vol%	5
Flammepunkt	°C	61
Destillering:		
IBP	°C	185
50 % overdest	°C	200
Tørrepunkt	°C	220
Belastningsforsøg iht. IVL metode 2:		
Mineralolieindhold	mg/l	60
Kobberkorrosion		1

NORMER OG TEST

Selvseparerende iht. IVL's metode