



PRODUKTBLAD • HYDRAULOLJOR

Agrol Hydraul Industri

Blad	Udgivelsesdato	Erstatter blad
H42	08-03-05	Nyt blad

BESKRIVELSE

Agrol Hydraul Industri er en hydraulikolie i høj kvalitet, som er beregnet til mobile og stationære indendørs hydrauliksystemer. Produktet fås som ISO VG 32 og ISO VG 46.

EGENSKABER

Agrol Hydraul Industri er fremstillet af særligt udvalgte basisolier og additiver, der giver produkterne ekstra stærk slitagebeskyttelse og meget høj skærstabilitet. Produktet indeholder desuden tilsætningsstoffer, som forhindrer korrosion, oxidation og skumning. Agrol Hydraul Industri har en god vand- og luftudskillelsesevne.

ANBEFALINGER

Agrol Hydraul Industri er først og fremmest beregnet til mobile og stationære indendørs hydrauliksystemer men kan også anvendes til påfyldning i mobile udendørs systemer. Produktet er fuldstændig blandbart med Agrol Hydraul SHS men har betydeligt højere viskositet ved lav temperatur.

Agrol Hydraul Industri kan med fordel anvendes til generel maskinsmøring og som cirkulationsolie.

TEKNISKE DATA

Analyse	Enhed	ISO VG 32	ISO VG 46
Densitet ved 15 °C	kg/m ³	870	881
Flammepunkt	°C	208	222
Laveste flydetemp.	°C	-30	-30
Viskositet:			
ved 40 °C	mm ² /s	32	46
ved 100°C	mm ² /s	5,3	6,7
Viskositetsindeks		98	98

NORMER OG TEST

SS 15 54 34	AM 32, 46	Denison	HF-0, HF-1, HF-2
ISO	6743/4 kategori HM		
DIN	51524 kat 2 HLP		