



PRODUKTBLAD • SMÖRJFETTER

# Agrol Entreprenadfett Syntet



Blad	Utgivnings datum	Ersätter blad
F55	11-09-06	10-12-22

## BESKRIVNING

Agrol Entreprenadfett Syntet är ett smörjfett av yttersta kvalitet med ett mycket brett användningsområde. Agrol Entreprenadfett Syntet har utmärkt vattentålighet och mycket bra vidhäftningsförmåga samt tål mycket höga belastningar.

## EGENSKAPER

Agrol Entreprenadfett Syntet är baserat på syntetiska basoljor och litiumkomplex-förtjockare vilket ger utomordentliga egenskaper med avseende på vattentålighet, rostskydd, mekanisk stabilitet och vidhäftande förmåga. Kombination syntetiska basoljor och litiumkomplex-förtjockare gör att fettet tål mycket höga belastningar och hög temperatur. Trots den höga lastbärande förmågan har fettet *mycket* goda egenskaper vid låg temperatur.

## REKOMMENDATIONER

Agrol Entreprenadfett Syntet rekommenderas som ett enhetsfett för en blandad maskinpark där tungt belastade glid- och rullningslager såsom chassi, anläggnings-, jordbruks- och skogsmaskiner. Speciellt lämpligt för användning i centralsmörjsystem där NLGI 2 kan användas. Agrol Entreprenadfett Syntet kan med fördel användas både sommar och vintertid i hela landet.

## TEKNISKA DATA

Förtjockningsmedel		Li-komplex
NLGI		1,5
Penetration	bearbetad 60 slag	290-320
	bearbetad 100.000 slag	310-330
Droppunkt	°C	>260
Basoljeviskositet	mm <sup>2</sup> /s	465
Rostskyddsförmåga	SKF Emcor enl. SS-SIS 155130	Godkänd
Water Washout test	%	<5
Smörjförmåga	SKF R2F körprov A	Godkänd
	SKF R2F körprov B (120°C)	Godkänd
	SKF R2F körprov AF	Godkänd
Fyrkuletest (DIN 51350)	svetslast, N	3800
Temperaturområde	°C	-40 till +150