



PRODUKTBLAD • SMÖRJFETTER

Agrol Smörjfett Classic

Blad	Utgivnings datum	Ersätter blad
F48	10-01-25	Nytt blad

BESKRIVNING

Agrol Smörjfett Classic är ett traditionellt litiumförtvälat enhetsfett som har ett brett användningsområde. Produkten ersätter Agrol Universalfett Extra.

EGENSKAPER

Agrol Smörjfett Classic är utvecklat för att svara mot ökade miljökrav och samtidigt täcka ett brett användningsområde. Produkten innehåller rostskyddstillätsor och EP-additiver. Agrol Smörjfett Classic har god vidhäftning, vattentålighet och pumpbarhet vid låga temperaturer. Uppfyller kraven för SKF TI 8306 över lämpliga smörjfett för rullningslager.

REKOMMENDATIONER

Agrol Smörjfett Classic rekommenderas för smörjning av såväl små, lätt belastade som stora tungt belastade glid- och rullningslager. Fettet lämpar sig för både helfyllnad av engångsmorda lager som för lager smorda med centralsmörjsystem. Produkten kan användas för vibrerande inbyggnader, höga belastningar och kan rekommenderas för våta inbyggnader, exempelvis till skogs-, anläggnings- och jordbruksmaskiner och redskap.

TEKNISKA DATA

Förtjockningsmedel		Litium
NLGI		2
Penetration	bearbetad 60 slag	265 - 295
	bearbetad 100.000 slag	+ 25
Droppunkt	°C	180
Basoljeviskositet	mm ² /s	200
Rostskyddsförmåga	SKF Emcor enl. SS-SIS 155130	Godkänd
	Emcor saltvattentest	Godkänd
Water Washout test	%	<5
Mekanisk stabilitet	SKF V2F 500 varv	Godkänd
	SKF V2F 1000 varv	Godkänd
Hjullagertest	SKF R2F körprov A	Godkänd
	SKF R2F körprov B (130°C)	Godkänd
Shell Roll Stability	50h / 80°C	<75
Temperaturområde	°C	-30 till +120