



PRODUKTBLAD • SMÖRJFETTER

Agrol Universalfett EP 2 Bio

Blad	Utgivnings datum	Ersätter blad
F58	11-09-07	00-11-07

BESKRIVNING

Agrol Universalfett EP 2 Bio är ett litiumkomplexförtvålat enhetsfett, baserat på biologiskt nedbrytbara syntetestrar.

EGENSKAPER

Agrol Universalfett EP 2 Bio är utvecklat för att svara mot ökade miljökrav och samtidigt täcka ett brett användningsområde. Produkten är baserad på biologiskt nedbrytbara syntetestrar och innehåller EP-, AW- och korrosionshindrande additiv. Agrol Universal EP 2 Bio har mycket god mekanisk stabilitet. **Uppfyller kraven enligt "Ren smörja" i Göteborg, B-nivå.**

REKOMMENDATIONER

Agrol Universalfett EP 2 Bio rekommenderas som enhetsfett inom entreprenad och industrin för smörjning av lager från, små lätt belastade till större, tungt belastade glid- och rullningslager.

TEKNISKA DATA

Förtjockningsmedel		Litiumkomplex
NLGI		2
Penetration	bearbetad 60 slag	265 – 295
	bearbetad 100.000 slag	+ 30
Droppunkt	°C	260
Basoljeviskositet	mm ² /s	218
Rostskyddsförmåga	SKF Emcor enl. SS-SIS 155130	Godkänd
	Emcor saltvattentest	Godkänd
Water Washout test	%	3,2
Mekanisk stabilitet	Shell Roll Stability 50h/80°C	<30
Stabilitet i värme	IP 121, oljeseperation %	1,1
	FTM 791a/321.2, oljeseperation %	1,1
	Avdunstning %	0,3
Hjullagertest	SKF R2F körprov A	Godkänd
	SKF R2F körprov B (130°C)	Godkänd
Shell Roll Stability	50h / 80°C	<75
4-ball,	DIN 51350, svetspunkt	3000N<wp<3200N
Temperaturområde	°C	-30 till +110