



PRODUKTBLAD • MOTOROLJOR

Agrol Kombi Classic

Blad	Utgivnings datum	Ersätter blad
M16	10-01-25	Nytt blad

BESKRIVNING

Agrol Kombi Classic är en kombinerad motor-, transmissions- och hydraulolja, sk STOU-olja, för jordbruks- och entreprenadmaskiner. Produkten är avsedd för tunga dieselmotorer samt för transmissioner med s.k. våta bromsar. Agrol Kombi Classic är en högkvalitativ universalolja med ett mycket brett användningsområde vilket ger uppenbara rationaliseringsfördelar. Produkten ersätter Agrol Turbo Kombi.

EGENSKAPER

Agrol Kombi Classic är tillverkad av väl valda paraffinbasoljor och mycket speciella tillsatsmedel. Det är en multigradeolja med goda lågtemperaturegenskaper som gör den lämplig året-runt. De speciella tillsatserna skapar rätt friktionskaraktär hos oljan för att ge oljebadsbromsarna rätt funktion, den innehåller även slitageminskande tillsatser för utsatta delar i motorer, transmissioner och hydraulsystem.

REKOMMENDATIONER

Agrol Kombi Classic rekommenderas som motorolja till bensen- och dieselmotorer med eller utan turbo. Produkten rekommenderas även till ett flertal växellådor, bakaxlar och kombinerade transmissioner med bromsar i oljebad s k ”våta bromsar”. Agrol Kombi Classic kan även användas som hydraulolja till ett flertal mobila hydraulsystem.

TEKNISKA DATA

Analys	Enhet	Resultat
Densitet vid 15°C	kg/m ³	880
Flampunkt	°C	202
Lägsta flyttemp.	°C	-36
Viskositet:		
vid 40°C	mm ² /s	71
vid 100°C	mm ² /s	11,2
vid -20°C	cP	2900
Viskositetsindex		149
Pumpbarhetsgräns	°C	-32

NORMER OCH TESTER

SAE	10W/30	CAT	TO-2	JD	J27, 20C
API	CF, SF, GL-4	SMR	SH 68	CASE	1207, 1209
CNH	MAT 3525	Ford	M2C-159B, 134D	Allison	C-4
NH	NH324B, 410B	MF	1139/1141/1144	ZF	TE-ML 06B, 06C, 07B