



PRODUKTBLAD • MOTOROLJOR

## Agrol Racing

Blad	Utgivnings datum	Ersätter blad
M12	11-09-06	05-04-08

### BESKRIVNING

Agrol Racing är en helsyntetisk motorolja speciellt utvecklad för motorer med höga effektuttag. Kan även användas till motorer utrustade med katalysatorer.

### EGENSKAPER

Agrol Racing är utvecklad för att tåla höga belastningar och temperaturer. Den syntetiska basoljan bibehåller sina utmärkta smörjande egenskaper vid mycket hård drift och vid höga motortemperaturer. Den ger även låg oljeförbrukning samt är mycket stabil under hela användningstiden. Tack vare en speciell typ av viskositetsförbättrare är oljan mycket lämplig till MC-motorer där motoroljan smörjer både transmission och koppling.

### REKOMMENDATIONER

Agrol Racing rekommenderas i första hand till tävlingsbilar men kan med fördel användas i de flesta typer av bensinmotorer med eller utan turbo. Den är mycket lämplig i de flesta 4-takts MC-motorer. Agrol Racing är katalysatoranpassad.

### TEKNISKA DATA

Analys	Enhet	Resultat
Densitet vid 15°C	kg/m <sup>3</sup>	857
Flampunkt	°C	204
Lägsta flyttemp.	°C	-36
Viskositet:		
vid 40°C	mm <sup>2</sup> /s	130
vid 100°C	mm <sup>2</sup> /s	19,0
vid -25°C	cP	6310
Viskositetsindex		162
Pumpbarhetsgräns	°C	-32

### NORMER OCH TESTER

SAE	10W-50	BMW	Special Oil
API	SL, CD	MB	229.1
ACEA	A3 -02		