



PRODUKTBLAD • MOTOROLJOR

Agrol Turbo Super



Blad	Utgivnings datum	Ersätter blad
M9	01-10-25	00-11-06

BESKRIVNING

Agrol Turbo Super är en dieselmotorolja, baserad på mineralbasoljor, som klarar och överträffar de krav som ställs på en motorolja som arbetar under svåra driftsförhållanden och långa oljebytesintervaller.

EGENSKAPER

Agrol Turbo Super ger lätt start och god smörjning vid låga temperaturer samt bibehåller sina utmärkta smörjande egenskaper vid hård körning och höga temperaturer.

Agrol Turbo Super är baserad på högkvalitativa paraffinbasoljor vars naturliga egenskaper är högt viskositetsindex, hög oxidationsstabilitet och mycket god smörjförmåga. Innehåller tillsatser som håller motorn ren, minimerar slitage och förhindrar korrosion vilket ökar livslängden på motorn.

REKOMMENDATIONER

Agrol Turbo Super rekommenderas främst för fordon i ”tung” trafik och entreprenad- skogs- och lantbruksmaskiner, med eller utan turbo, som arbetar under hårda betingelser. Beroende på sin speciella sammansättning är den även lämplig för bensin- och dieselmotorer i personbilar samt lätta last- och distributionsfordon. Används som en enhetsolja där en blandad maskin- och fordonspark förekommer.

TEKNISKA DATA

Analys	Enhet	10W/30	15W/40
Densitet vid 15°C	kg/m ³	884	885
Flampunkt	°C	220	225
Lägsta flytttemp.	°C	-39	-33
Viskositet:			
vid 40°C	mm ² /s	72	102
vid 100°C	mm ² /s	11,6	14,5
vid -15°C	cP		3100
vid -20°C	cP	3400	
Viskositetsindex		142	140
Pumpbarhetsgräns	°C	<-25	<-20

NORMER OCH TESTER

SAE	10W30, 15W40	VW	505.00	MAN	271
API	CD, CE, CF-4, SG	MB	228.1	Allison	C4
ACEA	E1*, E2, B2, A2	Volvo	VDS		
CCMC	D4, PD-2, G4	Cat	TO-2		

* ej 10W/30