



PRODUKTBLAD • MOTOROLJOR

Agrol Turbo



Blad	Utgivnings datum	Ersätter blad
M10	04-11-04	00-11-03

BESKRIVNING

Agrol Turbo är en rak motorolja avsedd för dieselmotorer med eller utan turbo. Används som hydraul- och transmissionsolja till vissa entreprenadmaskiner.

EGENSKAPER

Agrol Turbo är baserad på paraffinbasoljor som kännetecknas av högt viskositetsindex, mycket god oxidationsstabilitet och hög smörjförmåga. Vidare ingår tillsatsmedel som på ett effektivt sätt håller motorn ren från avlagringar, förhindrar korrosion och minimerar slitage.

REKOMMENDATIONER

Agrol Turbo rekommenderas till dieselmotorer med eller utan överladdning samt bensinmotorer. Agrol Turbo 10W rekommenderas vintertid vid stadigvarande temperaturer under -10C, och Turbo 30 sommartid vid temperaturer ned till -10C. Agrol Turbo 10W rekommenderas även i vissa transmissioner och hydraulsystem.

TEKNISKA DATA

Analys	Enhet	10W	30
Densitet vid 15°C	kg/m ³	877	888
Flampunkt	°C	200	225
Lägsta flytttemp.	°C	-36	-33
Viskositet:			
vid 40°C	mm ² /s	45,5	89
vid 100°C	mm ² /s	7,2	11,8
vid -10 °C	cP		2900
Vid -20 °C	cP	2800	
Viskositetsindex		120	122
Pumpbarhetsgräns	°C	<-25	<-15

NORMER OCH TESTER

SAE	10W, 30	Allison	C4
API	CD, SF, GL-1	CAT	TO-2
CCMC	D4, G4		