



PRODUKTBLAD • MOTOROLJOR
Agrol F1 2-Takt Duo



Blad	Udgivelsesdato	Erstatter blad
M19	00-11-03	00-03-16

BESKRIVELSE

Agrol 2-takt Duo er en delvist syntetisk totaktsolie, der er udviklet til luft- og vandkølede totakts benzinmotorer. Til iblanding i benzin og motorer med separat (injektions-) olietank.

EGENSKABER

Agrol 2-takt Duo er en delvist syntetisk totaktsolie med meget gode slitagebeskyttende egenskaber, som sikrer drift for de mest krævende totaktsmotorer. Additiverne hjælper med at holde motoren ren for forbrændingsrester og aflejringer samt forhindrer korrosion. Agrol 2-takt Duo har fremragende egenskaber ved høj temperatur. Agrol 2-takt Duo giver lave udslip af røg og emissioner og har meget gode egenskaber ved lav temperatur og fungerer derfor glimrende i separate smøresystemer (injektor) ved stærk kulde. Kan med fordel benyttes til motorer med meget højt effektudtag, f.eks. motorcykler og scootere i konkurrencesammenhæng.

ANBEFALINGER

Agrol 2-takt Duo anbefales til hårdt belastede totaktsmotorer. Til alle landbaserede luft-, og væskekølede totaktsmotorer, såsom motorsave, buskryddere, knallerter, motorcykler, scootere, gokarts m.m. Anbefales i blandingsforhold 2 % eller i henhold til motorfabrikantens anbefaling.

TEKNISKE DATA

Analyse	Enhed	Resultat
Densitet ved 15 °C	kg/m ³	871
Flammepunkt	°C	88
Laveste flydetemp.	°C	-42
Viskositet:		
ved 40°C	mm ² /s	52
ved 100 °C	mm ² /s	8,3
Viskositetsindeks		133
Askeindhold	masse %	0,05

NORMER OG TEST

JASO	FC
ISO-EGD	(Global GD)