



PRODUKTBLAD • MOTOROLJOR

Agrol Mega Syntet



Blad	Utgivnings datum	Ersätter blad
M8	08-10-01	Nytt blad

BESKRIVELSE

Agrol Mega Syntet er en delsyntetisk dieselmotorolie af højeste kvalitet til tunge køretøjer, der arbejder under krævende driftsforhold. Agrol Mega Syntet er en såkaldt SHPD-olie (Super High Performance Diesel).

EGENSKABER

Agrol Mega Syntet er baseret på en blanding af syntetiske og paraffinske basisolier, der sikrer smøring ved varierende temperaturforhold, god smøring ved koldstart, og at motoren hurtigt når det rette olietryk. Olien bibeholder sine gode smøreegenskaber selv ved høje temperaturer og hård kørsel. Indeholder særlige additiver, der holder motoren ren og minimerer slitage. Den har lav friktion, hvilket bidrager til et lavere brændstofforbrug.

Agrol Mega Syntet opfylder motorfabrikanternes strengeste krav og tillader forlængede olieskiftsintervaller.

REKOMMANDATIONER

Agrol Mega Syntet anbefales til alle tungere køretøjer med turboladede dieselmotorer, der arbejder under krævende driftsforhold betingelser og/eller har forlængede olieskiftsintervaller. Produktets gode kuldeegenskaber gør den specielt egnet til drift ved lave omgivelsestemperaturer. Agrol Mega syntet er godkendt til Volvos længste olieskiftsinterval i henhold til VDS-3.

TEKNISKE DATA

Analys	Enhed	Resultat
Densitet ved 15 °C	kg/m	870
Flammepunkt	°C	220
Laveste flydetemp.	°C	-36
Viskositet:		
ved 40 °C	mm/s	90,5
ved 100 °C	mm/s	13,5
Viskositetsindeks		150
Pumpbarhedsgrænse	°C	-28
TBN	mg KOH/g	9,9

NORMER OG TEST

SAE	10W-40	Volvo	VDS-3	MAN	3275
API	CI-4/SL	MB	228.3, 229.1		
ACEA	E7, B4, A3				