



PRODUKTBLAD • MOTOROLJOR

# Agrol Mega Truck



Blad	Utgivnings datum	Ersätter blad
M7	08-10-01	Nytt blad

## BESKRIVELSE

Agrol Mega Truck er en dieselmotorolie af højeste kvalitet til tunge køretøjer, der arbejder under krævende driftsforhold. Agrol Mega Truck er en såkaldt SHPD-olie (Super High Performance Diesel).

## EGENSKABER

Agrol Mega Truck er baseret på førsteklasses paraffinoler, hvis naturlige egenskaber er et højt viskositetsindeks, høj oxidationsstabilitet og en fortrinlig smøreevne. Agrol Mega Truck indeholder omhyggeligt udvalgte additiver, der holder motoren ren, minimerer slitage og forhindrer korrosion. Agrol Mega Truck er specielt tilpasset til krævende driftsforhold.

## REKOMMANDATIONER

Agrol Mega Truck anbefales til alle tungere køretøjer med turboladede dieselmotorer, der arbejder under krævende driftsforhold og/eller har forlængede olieskiftsintervaller. Olien er specielt tilpasset til EURO III- og IV-motorer. Den kan også anvendes til personbiler (benzin eller diesel).

## TEKNISKE DATA

Analys	Enhet	Resultat
Densitet ved 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	886
Flammepunkt	°C	210
Laveste flydetemp.	°C	-33
Viskositet:		
ved 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	105
ved 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	14
Viskositetsindeks		135
Pumpbarhedsgrænse	°C	-25
TBN	mg KOH/g	10

## NORMER OG TEST

SAE	15W-40	MB	228.3	Caterpillar	ECF1
API	CI-4, CH-4, SL	Volvo	VDS-3	MTU	Type 2
ACEA	E7, E5, E3, B4, B3, A3	MAN	M3275	Mack	EO-M Plus,
Global	DHD-1	Cummins	20076, -77, -78	(Allison	C4)