



PRODUKTBLAD • MOTOROLJOR

# Agrol Turbo Super



Blad	Udgivelsesdato	Erstatter blad
M9	01-10-25	00-11-06

## BESKRIVELSE

Agrol Turbo Super er en dieselmotorolie, der er baseret på mineralbasisolier, som opfylder og overstiger de krav, der stilles til en motorolie, som arbejder under vanskelige driftsforhold og lange olieskiftintervaller.

## EGENSKABER

Agrol Turbo Super giver let start og god smøring ved lave temperaturer samt bibeholder sine udmærkede smøreegenskaber ved hård kørsel og høje temperaturer.

Agrol Turbo Super er baseret på paraffinbasisolier i kvalitet, hvis naturlige egenskaber er højt viskositetsindeks, høj oxidationsstabilitet og meget god smøreevne. Indeholder additiver, som holder motoren ren, minimerer slitage og forhindrer korrosion, hvilket øger motorens levetid.

## ANBEFALINGER

Agrol Turbo Super anbefales først og fremmest til køretøjer i "tung" trafik og entreprenør-, skov- og landbrugsmaskiner, med eller uden turbo, som arbejder under hårde betingelser. På grund af sin særlige sammensætning er den også velegnet til benzin- og dieselmotorer i personbiler samt lette last- og distributionskøretøjer. Anvendes som enhedsolie ved en blandet maskin- og køretøjspark.

## TEKNISKE DATA

Analyse	Enhed	10W/30	15W/40
Densitet ved 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	884	885
Flammepunkt	°C	220	225
Laveste flydetemp.	°C	-39	-33
Viskositet:			
ved 40°C	mm <sup>2</sup> /s	72	102
ved 100°C	mm <sup>2</sup> /s	11,6	14,5
ved -15 °C	cP		3100
ved -20°C	cP	3400	
Viskositetsindeks		142	140
Pumpbarhedsgrænse	°C	<-25	<-20

## NORMER OG TEST

SAE	10W30, 15W40	VW	505.00	MAN	271
API	CD, CE, CF-4, SG	MB	228.1	Allison	C4
ACEA	E1*, E2, B2, A2	Volvo	VDS		
CCMC	D4, PD-2, G4	Cat	TO-2		

\* ikke 10W/30