



PRODUKTBLAD • MOTOROLJOR

Agrol Turbo



Blad	Udgivelsesdato	Erstatter blad
M10	04-11-04	00-11-03

BESKRIVELSE

Agrol Turbo er en lige motorolie, der er beregnet til dieselmotorer med eller uden turbo. Anvendes som hydraulik- og transmissionsolie til visse entreprenørmaskiner.

EGENSKABER

Agrol Turbo er baseret på paraffinbasisolier, som er kendetegnede ved højt viskositetsindeks, meget god oxidationsstabilitet og høj smøreevne. Endvidere indgå additiver, som effektivt holder motoren ren for aflejringer, forhindrer korrosion og minimerer slitage.

ANBEFALINGER

Agrol Turbo anbefales til dieselmotorer med eller uden overladning samt benzinmotorer. Agrol Turbo 10W anbefales om vinteren ved konstante temperaturer under -10 °C, og Turbo 30 om sommeren ved temperaturer ned til -10 °C. Agrol Turbo 10W anbefales også i visse transmissioner og hydrauliksystemer.

TEKNISKE DATA

Analyse	Enhed	10W	30
Densitet ved 15 °C	kg/m ³	877	888
Flammepunkt	°C	200	225
Laveste flydetemp.	°C	-36	-33
Viskositet:			
ved 40°C	mm ² /s	45,5	89
ved 100°C	mm ² /s	7,2	11,8
ved -10 °C	cP		2900
Ved -20 °C	cP	2800	
Viskositetsindeks		120	122
Pumpbarhedsgrænse	°C	<-25	<-15

NORMER OG TEST

SAE	10W, 30	Allison	C4
API	CD, SF, GL-1	CAT	TO-2
CCMC	D4, G4		