



PRODUKTBLAD • MOTOROLJOR

# Agrol Universal



Blad	Udgivelsesdato	Erstatter blad
M14	08-09-29	07-02-13

## BESKRIVELSE

Agrol Universal er en kombineret motor-, transmissions- og hydraulikolie, der er specialudviklet til ældre maskiner. Anvendes først og fremmest i ældre benzin- og dieselmotorer uden overladning.

## EGENSKABER

Agrol Universal er baseret på paraffinske basisolier, som giver produktet god oxidationsstabilitet, god smøreevne og højt viskositetsindeks. Den har særligt milde additiver, som gør den ekstra velegnet til ældre motorer og maskiner. Sammensætningen giver god startevne ved koldstart. Agrol Universal indeholder additiver, som holder motoren ren for aflejringer, forhindrer korrosion samt minimerer slitage.

## ANBEFALINGER

Agrol Universal anbefales som motorolie til ældre benzin- og dieseldrevne traktorer uden overladning, som transmissionsolie til gearkasser og bagaksler af **ikkehypoidtype**, hvor transmissionsolie API GL-1 er foreskrevet, og som hydraulikolie til systemer, hvor hydraulikolie ISO VG 68 er anbefalet.

## TEKNISKE DATA

Analyse	Enhed	Resultat
Densitet ved 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	875
Flammepunkt	°C	220
Laveste flydetemp.	°C	-36
Viskositet:		
ved 40°C	mm <sup>2</sup> /s	67
ved 100°C	mm <sup>2</sup> /s	10,8
ved -20°C	cP	3000
Viskositetsindeks		150
Pumpbarhedsgrænse	°C	<-25

## NORMER OG TEST

SAE	10W/30	SMR	SH 68
API	CD/SF/GL-1		