

Sikkerhedsdatablad

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Produktnavn	Agrol 2-takt Duo	
Anvendelse	Delsyntetisk totaktsolie	
Leverandør	Lantmännen Energi AB Box 30192 104 25 Stockholm Tlf. +46 8-657 42 00 Fax +46 8-657 42 88 E-mail info@agrol.se	
Producent	Petrolia AB Box 5194 102 44 Stockholm Tlf. +46 8-670 34 00	
Nødtelefonnummer	Giftinformationscentralen	82 12 12 12 (i dagtimerne).
	Akut	112 (Spørg efter Giftinformationscentralen).

2. FAREIDENTIFIKATION

Gentagen eller langvarig kontakt med olier kan medføre udtørring, revnedannelser eller eksem.

3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Navn	EF-nr.	CAS-nr.	Vægt %	Symboler	Risikosætninger
Destillater (petroleum), solventafvoksede (IP346 DMSO-ekstr. < 3 %)	265-169-7	64742-65-0	30-60	-	-
Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette	265-149-8	64742-47-8	15-25	Xn	R65, 66
Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge naphthen, (IP346 DMSO-ekstr. < 3 %)	265-155-0	64742-52-5	10-30	-	-
Polyolefinphenol			2-8	-	R52

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Indånding Flyt den tilskadekomne ud i frisk luft.



Indtagelse	Skyl munden med vand. Drik derefter rigelige mængder vand. Fremkald ikke opkastning.
Hudkontakt	Tag forurenede tøj af. Vask huden med vand og sæbe.
Øjenkontakt	Skyl forsigtigt øjnene med vand.

5. BRANDBEKÆMPELSE

Brandbekæmpelse	Kan slukkes med pulver, skum eller kuldioxid. Anvend kun vand til at nedkøle beholdere. Direkte vandstråle må ikke anvendes.
-----------------	---

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

Forholdsregler til beskyttelse af miljøet	Undgå, at produktet udledes til afløbssystemer, vandløb eller jorden.
Oprensningsmetoder	Opsamling med egnet absorberende materiale som sand eller bentonit.

7. HÅNDBETING OG OPBEVARING

Håndtering	Undgå gentagen eller langvarig hudkontakt. Anvend ikke forurenede tøj. Undgå indånding af dampe, tåger eller røg.
Opbevaring	Beholdere skal lukkes omhyggeligt.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Hudbeskyttelse	Anvend rent arbejdstøj og beskyttelseshandsker af pvc eller Nitril.
Ventilation	Indånding af damp, røg og tåge kan forhindres med hensigtsmæssige håndteringsforskrifter og god ventilation. Grænseværdi: 1 mg/m ³
Øjenbeskyttelse	Ved risiko for stænk skal øjenbeskyttelse anvendes.

9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

Udseende	Olieagtig væske
pH	Neutral
Laveste flydetemperatur, °C	< -15
Flammepunkt, °C	>70 (ASTM D93, P-M)



2008-04-29

Agrol 2-takt Duo

Viskositet, kinematisk, 40 °C, mm ² /s	> 59
Relativ densitet, 15 °C	0,87
Opløselighed i vand	Uopløselig

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Stabilitet	Stabilt under normale forhold.
Forhold, der bør undgås	Stærkt oxiderende stoffer.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Indånding	Ved overophedning virker røg og dampe irriterende på de øvre luftveje.
Indtagelse	Indtagelse medfører sandsynligvis ingen sundhedsfare.
Hud	Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.
Øjenkontakt	Begrænset eller ingen øjenirritation.

12. MILJØOPLYSNINGER

Mobilitet	Begrænset mobilitet i jorden. Indeholder komponenter, der kan trænge gennem jorden og forurene grundvandet. Spredes på vandoverfladen. Mindre mængder kan også spredes i vand.
Nedbrydelighed	Ikke biologisk letnedbrydeligt.
Økotoxicitet/bioakkumulering	Basisolierne forventes ikke at være giftige i vandmiljøet. Indeholder en lille mængde additiver, der klassificeres som farlige for vandmiljøet.

13. BORTSKAFFELSE

Produktrester, udslip m.m. klassificeres som farligt affald. Affald fra produktet må ikke forurene jord eller vand eller udledes til omgivelserne.

EAK-kode: 13 02 05, Mineralske ikke-chlorede motor-, gear- og smøreolier.

Vejledning for tømning

Vend beholderen på hovedet, og tip den let (ca. 10 grader), så de sidste produktrester kan løbe ud. Visse beholdere kan kræve, at man laver et ekstra hul. Tømningen skal ske i stuetemperatur (min. 15 °C). Vent, indtil beholderen er dryptør. Luk ikke beholderen efter tømning.

Emballage

EAK-kode: 15 01 02, Plastemballage

EAK-kode: 15 01 04, Metalemballage

Emballage indeholdende produktrester, og som ikke er dryptør, skal håndteres som farligt affald og være omhyggeligt lukket ved bortskaffelse.

EAK-kode: 15 01 10, Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet med farlige stoffer.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

RID/ADR Ikke klassificeret
IMO Ikke klassificeret
IATA/ICAO Ikke klassificeret

15. OPLYSNING OM REGULERING

R-sætninger Ingen

S-sætninger Ingen

16. ANDRE OPLYSNINGER

Forklaringer til risikosætninger i afsnit 2

R65 Farligt; kan give lungeskade ved indtagelse.

R66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

R52 Skadelig for organismer, der lever i vand.

Revideret 2008-04-29

Erstatter blad 2005-10-14

Signatur Lennart Fahlgren
Petroliä AB