



## Sikkerhedsdatablad

### 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Produkt navn	Agrol Turbo Super 10W-30 og 15W-40		
Anvendelse	Dieselmotorolie		
Leverandør	Lantmännen Energi AB		
	Box 30192		
	104 25 Stockholm		
	Tlf.	+46 8-657 42 00	
	Fax	+46 8-657 42 88	
	E-mail	info@agrol.se	
Producent	Petrolia AB		
	Box 5194		
	102 44 Stockholm		
	Tlf.	+46 8-670 34 00	
Nødtelefonnummer	Giftlinjen	82 12 12 12	
	Akut	112 (Spørg efter Giftinformationscentralen).	

### 2. FAREIDENTIFIKATION

Gentagen kontakt kan udtørre huden.  
Indeholder en lille mængde additiver, der klassificeres som farlige for vandmiljøet.

### 3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Navn	EF-nr.	CAS-nr.	Vægt %	Symboler	Risikosætninger
Destillater (petroleum), solventafvoksede tunge paraffinske, (IP346 DMSO-ekstr. < 3 %)	265-169-7	64742-65-0	85-95	-	-
Zinkdialkyldithiofosfat	272-028-3	68649-42-3	0,5-1,5	Xi, N	R36/38, 51/53

### 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Indånding	Flyt den tilskadedkomne ud i frisk luft.
Indtagelse	Skyl munden med vand. Drik derefter rigelige mængder vand. Fremkald ikke opkastning.



Hudkontakt Tag forurennet tøj af. Vask huden med vand og sæbe.

Øjenkontakt Skyl forsigtigt øjnene med vand.

---

## **5. BRANDBEKÆMPELSE**

---

Brandbekæmpelse Kan slukkes med pulver, skum eller kuldioxid.  
Anvend kun vand til at nedkøle beholdere. Direkte vandstråle må ikke anvendes.

---

## **6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD**

---

Forholdsregler til beskyttelse af miljøet Undgå, at produktet udledes til afløbssystemer, vandløb eller jorden.

Oprensningmetoder Opsamling med egnet absorberende materiale som sand eller bentonit.

---

## **7. HÅNTERING OG OPBEVARING**

---

Håndtering Undgå gentagen eller langvarig hudkontakt.  
Anvend ikke forurennet tøj.  
Undgå indånding af dampe, tåger eller røg.

Opbevaring Beholdere skal lukkes omhyggeligt.

---

## **8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER**

---

Hudbeskyttelse Anvend rent arbejdstøj og beskyttelsehandsker af pvc eller Nitril.

Ventilation Indånding af damp, røg og tåge kan forhindres med hensigtsmæssige håndteringsforskrifter og god ventilation.  
Grænseværdi: 1 mg/m<sup>3</sup>

Øjenbeskyttelse Ved risiko for stænk skal øjenbeskyttelse anvendes.

---

## **9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER**

---

Udseende Olieagtig væske  
Farve Brun  
Opløselighed i vand Uopløselig

	<u>10W-30</u>	<u>15W-40</u>
Relativ densitet, 15 °C, kg/m <sup>3</sup>	884	885
Flammepunkt, °C (ASTM D93, P-M)	220	225
Laveste flydetemperatur, °C	-39	-33

Viskositet, kinematisk, 40 °C, mm<sup>2</sup>/s 72 102

---

## **10. STABILITET OG REAKTIVITET**

---

Stabilitet Stabilt under normale forhold.

Forhold, der bør undgås Stærkt oxiderende stoffer.

---

## **11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER**

---

Indånding Ved overophedning virker røg og dampe irriterende på de øvre luftveje.

Indtagelse Indtagelse af en mindre mængde medfører sandsynligvis ingen sundhedsfare.

Hud Gentagen kontakt kan medføre hudirritation.

Øjenkontakt Begrænset eller ingen øjenirritation.

---

## **12. MILJØOPLYSNINGER**

---

Mobilitet Begrænset mobilitet i jorden. Indeholder komponenter, der kan trænge gennem jorden og forurene grundvandet. Mindre mængder kan spredes i vand.

Nedbrydelighed Ikke biologisk letnedbrydeligt.

Økotoksicitet/bioakkumulering Indeholder en lille mængde additiver, der klassificeres som farlige for vandmiljøet.

---

## **13. BORTSKAFFELSE**

---

Produktrester, udslip m.m. klassificeres som farligt affald. Affald fra produktet må ikke forurene jord eller vand eller udledes til omgivelserne.

EAK-kode: 13 02 05, Mineralske ikke-chlorede motor-, gear- og smøreolier.

Vejledning for tømning

Vend beholderen på hovedet, og tip den let (ca. 10 grader), så de sidste produktrester kan løbe ud. Visse beholdere kan kræve, at man laver et ekstra hul. Tømningen skal ske i stuetemperatur. Vent, indtil beholderen er dryptør. Luk ikke beholderen efter tømning.

Emballage

EAK-kode: 15 01 02, Plastemballage

EAK-kode: 15 01 04, Metalemballage

Emballage indeholdende produktrester, og som ikke er dryptør, skal håndteres som farligt affald og være omhyggeligt lukket ved bortskaffelse.

EAK-kode: 15 01 10, Emballage, som indeholder rester af eller er forurennet med farlige stoffer.

---



**14. TRANSPORTOPLYSNINGER**

---

RID/ADR      Ikke farligt gods

---

**15. OPLYSNING OM REGULERING**

---

R-sætninger   Ingen

S-sætninger   Ingen

---

**16. ANDRE OPLYSNINGER**

---

Forklaringer til risikosætninger i afsnit 2

R36/38      Irriterer øjnene og huden.

R50/53      Meget giftigt for vandlevende organismer, kan forårsage langvarige skader på vandmiljøet.

R51/53      Giftigt for vandlevende organismer, kan forårsage langvarige skader på vandmiljøet.

Revideret      2008-04-16

Erstatter blad   2005-04-25

Signatur      Lennart Fahlgren  
                    Petrolia AB