

Blad	Utgivnings datum	Ersätter blad
T32	12-01-19	00-11-06

BESKRIVNING

Agrol ATF Syntet är en delsyntetisk transmissionsolja avsedd för automatiska växellådor och momentomvandlare i fordon och arbetsmaskiner.

EGENSKAPER

Agrol ATF Syntet mycket goda låg- och högttemperaturegenskaper och är mycket oxidations- och skjuvstabil även under långa bytesintervaller. Agrol ATF Syntet innehåller tillsatser som förhindrar skumning och korrosion. Produkten är rödfärgad.

REKOMMENDATIONER

Agrol ATF Syntet rekommenderas för alla automatiska växellådor enligt nedan angivna specifikationer. Lämplig även i momentomvandlare, båtmotordrev, servostyrningar, stötdämpare samt hydraulsystem där en ATF-olja rekommenderas. Lämplig där förlängda bytesintervall efterfrågas.

TEKNISKA DATA

Analys	Enhet	Resultat
Densitet vid 15°C	kg/m ³	850
Flampunkt	°C	179
Lägsta flytttemp.	°C	-42
Viskositet:		
vid 40°C	mm ² /s	31
vid 100°C	mm ² /s	7,2
vid -40°C	mPa.s.	15 000
Viskositetsindex		210

MÖTER FÖLJANDE SPECIFIKATIONER

ATF	Dexron III	ZF TE-ML	04D, 14B, 16L
Ford	Mercon M	MAN	339 Z-2, V-2
Allison	C-4, TES-389		
Volvo	97341		