

Agrol Gear Oil

Blad	Utgivnings datum	Ersätter blad
S77	08-09-05	Nytt blad

BESKRIVNING

Agrol Gear Oil är en växel- och transmissionsolja för industrin av högsta kvalitet. Produkten är baserad på mineralolja och har mycket hög lastbärande förmåga, lång livslängd och mycket bra nötningskydd. Produkten ger lång komponentlivslängd och alltså låg underhållskostnad.

EGENSKAPER

Agrol Gear Oil uppfyller kraven från de flesta tillverkare av industriella växlar och transmissioner och finns tillgänglig i viskositeterna ISO VG 150, 220, 320 och 460.

PRESTANDANIVÅ

DIN 51517-3, US STEEL 224, ISO 12925-1 CKD, Cincinnati Machine Gears, AGMA 9005-E02, GM LS-2.

TEKNISKA DATA

Analys	Enhet	Resultat			
Viskositetsklass		150	220	320	460
Densitet vid 15°C	kg/m ³	889	895	900	904
Flampunkt	°C	199	203	208	205
Lägsta flyttemp.	°C	-27	-18	-18	-18
Viskositet:					
vid 40°C	mm ² /s	156	236	350	480
vid 100°C	mm ² /s	15,1	19,7	25,4	31
Viskositetsindex		100	100	100	100