



PRODUKTBLAD • TRANSMISSIONSOLJOR

Agrol Transmission HTF

Blad	Utgivnings datum	Ersätter blad
T28	11-09-07	08-09-12

BESKRIVNING

Agrol Transmission HTF är en transmissionsolja av HTF-typ (Hydraulic-Transmission-Fluid) främst avsedd för Caterpillars och Komatsus växellådor och slutväxlar med och utan våta bromsar. Oljan kan även med fördel användas till andra hydraultransmissioner och power-shift växellådor.

EGENSKAPER

Agrol Transmission HTF är uppbyggd av paraffinbasoljor och med tillsatsmedel som ger mycket god smörjförmåga vid höga belastningar, god oxidationsstabilitet samt gott korrosionsskydd.

REKOMMENDATIONER

Agrol Transmission HTF rekommenderas till hårt belastade arbetsmaskiner där en transmissionsolja enligt Cat TO-4, TO-2 eller KES 07.868.1 föreskrivs. Produkten kan med fördel även användas till andra transmissioner och slutväxlar när någon av nedanstående specifikationer efterfrågas.

TEKNISKA DATA

Analys	Enhet	10W	30
Densitet vid 15°C	kg/m ³	882	892
Flampunkt	°C	210	250
Lägsta flyttemp.	°C	-36	-30
Viskositet:			
vid 40°C	mm ² /s	40	87
vid 100°C	mm ² /s	6,3	10,5
Viskositetsindex		107	101

NORMER OCH TESTER

SAE	10W, 30	Caterpillar	TO-4	ZF	TE-ML 03C
API	GL-3	Allison	C-4		
		Komatsu	KES 07.868.1		