

# Agrol Gear Oil

Blad	Udgivelsesdato	Erstatter blad
S77	08-09-05	Nyt blad

## BESKRIVELSE

Agrol Gear Oil er en gear- og transmissionsolie af højeste kvalitet til industrien. Produktet er baseret på mineralolie og har en meget høj lastbærende evne, lang levetid og meget god slitagebeskyttelse. Produktet giver lang komponentlevetid og dermed lave vedligeholdelsesomkostninger.

## EGENSKABER

Agrol Gear Oil opfylder kravene fra de fleste producenter af industrigear og -transmissioner og fås i viskositeterne ISO VG 150, 220, 320 og 460.

## PRÆSTATIONSNIVEAU

DIN 51517-3, US STEEL 224, ISO 12925-1 CKD, Cincinnati Machine Gears, AGMA 9005-E02, GM LS-2.

## TEKNISKE DATA

Analyse	Enhed	Resultat			
Viskositetsklasse		<b>150</b>	<b>220</b>	<b>320</b>	<b>460</b>
Densitet ved 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	889	895	900	904
Flammepunkt	°C	199	203	208	205
Laveste flydetemp.	°C	-27	-18	-18	-18
Viskositet:					
ved 40°C	mm <sup>2</sup> /s	156	236	350	480
ved 100°C	mm <sup>2</sup> /s	15,1	19,7	25,4	31
Viskositetsindeks		100	100	100	100