



PRODUKTBLAD • TRANSMISSIONSOLJOR

# Agrol Hybran Plus



Blad	Utgivnings datum	Ersætter blad
T30	08-10-01	Nytt blad

## BESKRIVELSE

Agrol Hybran Plus er en kombineret gear- og hydraulikolie af den såkaldte UTTO-type, der er beregnet til manuelle gearkasser, hydrauliske såkaldte powershift-gearkasser, momentforstærkere, hydrostatiske transmissioner, hydraulik, servostyringer, sluddrev med og uden våde bremses m.m.

## EGENSKABER

Agrol Hybran Plus er baseret på paraffinolie og har meget gode lavtemperaturegenskaber, god oxidationsstabilitet og korrosionsbeskyttende egenskaber. Agrol Hybran Plus indeholder omhyggeligt udvalgte additiver, der forhindrer skumning og slitage. Derudover har produktet ekstra effektive friktionsregulerende additiver til våde bremses, hvilket minimerer risikoen for mislyde. Agrol Hybran Plus har en høj forskydningsstabilitet og en lang levetid.

## REKOMMANDATIONER

Agrol Hybran Plus anbefales som kombineret gear- og hydraulikolie i de fleste moderne landbrugs- og industritraktorer og arbejdsmaskiner (også med våde bremses). Den er også egnet til brug i hydraulikudstyr og hydrostatiske transmissioner, der arbejder under hård belastning og høje driftstemperaturer.

Agrol Hybran Plus anbefales som problemløsende akselolie til anlægsmaskiner med unormale lydgener i bremsesystemet.

## TEKNISKE DATA

Analys	Enhed	Resultat
Densitet ved 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	888
Flammepunkt	°C	193
Laveste flydetemp.	°C	-42
Viskositet:		
ved 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	67,9
ved 100 °C	mm/s	10,5
ved -20 °C	cP	2900
Viskositetsindeks		141

## NORMER OG TEST

API GL-4	JD J20C	MAT 3525*
ISO-VG 68	FNHM2C134D*	
MIL-L-2105	NH 410B*	
Volvo WB 101	MF 1135*, 1141*, 1143*	

\* Opfylder kravene i henhold til disse specifikationer, ikke specifikt godkendt af producenten.