

Blad	Dato	Erstatter blad
S78	09-03-11	Nyt blad

BESKRIVELSE

Agrol Powertrans er en helsyntetisk industrigearolie i højeste kvalitet. Den unikke kombination af basisvæsker og additiver giver ekstremt god slitagebeskyttelse, ekstra lang levetid og meget høj lastbærende evne. Produktet er specialudviklet for at mindske forekomsten af såkaldt "micro-pitting". Disse egenskaber giver længere levetid hos både maskinkomponenter og smøremidler og dermed lavere service- og vedligeholdelsesomkostninger end tilsvarende konventionelle produkter.

ANBEFALINGER

Agrol Powertrans opfylder kravene fra næsten alle producenter af industrigear og transmissioner. Dets unikke egenskaber gør den ekstra velegnet til applikationer med meget høje præstationskrav som f.eks. vindkraftværker.

Produktet fås med viskositeterne 150, 220 og 320.

PRÆSTATIONSLEVELAU

DIN 51517:2004-01 (CLP), Flender (ISO VG 220)

TEKNISKE DATA

Analyse	Enhed	150	220	320
Viskositetsklasse		150	220	320
Densitet ved 15 °C	kg/m ³	890	895	900
Flammepunkt	°C	250	250	250
Laveste flydetemp.	°C	-54	-51	-48
Viskositet:				
ved 40°C	mm ² /s	154	221	338
ved 100°C	mm ² /s	22	29	39
Viskositetsindeks		170	170	170
FZG skærning	lasttrin	12, pass	12, pass	12, pass