



PRODUKTBLAD • TRANSMISSIONSOLJOR

## Agrol Transmission HTF

Blad	Udgivelsesdato	Erstatter blad
T28	08-09-12	Nyt blad

### BESKRIVELSE

Agrol Transmission HTF er en transmissionsolie af HTF-typen (Hydraulic Transmission Fluid), der først og fremmest er beregnet til Caterpillars og Komatsus gearkasser og slutgear med og uden vores bremses. Olien kan også med fordel anvendes til andre hydrauliktransmissioner og power shift-gearkasser.

### EGENSKABER

Agrol Transmission HTF er opbygget af paraffinbasisolier med additiver, som giver meget god smøreevne ved høj belastning, god oxidationsstabilitet samt god korrosionsbeskyttelse.

### ANBEFALINGER

Agrol Transmission HTF anbefales til hårdt belastede arbejdsmaskiner, hvor en transmissionsolie i henhold til Cat TO-4, TO-2 eller KES 07.868.1 er foreskrevet. Produktet kan med fordel også anvendes til andre transmissioner og slutgear, hvis en eller flere af nedenstående specifikationer efterspørges.

### TEKNISKE DATA

Analyse	Enhed	10W	30
Densitet ved 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	882	892
Flammepunkt	°C	210	250
Laveste flydetemp.	°C	-36	-30
Viskositet:			
ved 40°C	mm <sup>2</sup> /s	40	87
ved 100°C	mm <sup>2</sup> /s	6,3	10,5
Viskositetsindeks		107	101

### NORMER OG TEST

SAE	10W, 30	Caterpillar	TO-4	ZF	TE-ML 03C
API	GL-3	Allison	C-4		
		Komatsu	KES 07.868.1		