



## SIKKERHEDSDATABLAD

2008-10-02

### 1. NAVNET PÅ STOFFET/PRÆPARATET OG FIRMAET/VIRKSOMHEDEN

Produktnavn Agrol Hybran Bio Syntet  
Anvendelse Kombineret transmissions- og hydraulikolie.

#### Leverandør

Lantmännen Energi AB  
Box 30192  
104 25 Stockholm  
Telefon +46 8 657 42 00  
Fax +46 8 657 42 88  
E-mail info@agrol.se

**Producent** Petrolia AB  
Box 5194  
102 44 Stockholm  
Telefon +46 8 670 34 00

**Nødtelefonnummer** Giftlinjen 82 12 12 12  
Akut 112

### 2. FARLIGE EGENSKABER

Indeholder kalciumsulfonater. Kan forårsage en allergisk reaktion.  
Gentagen kontakt kan udtørre huden.

### 3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM BESTANDDELE

Navn	EF-nr.	CAS-nr.	Vægt-%	Symboler	Risikosætninger
Fedtsyreestere, C8-18 og C18-umættet, med trimetylolpropan	286-075-2	85186-89-6	60-90	-	-
Kalciumsulfonat	272-028-3	68649-42-3	0,3-1,5	Xi, N	R38, R41, R51/53
Fosforsyreester aminsalt	272-213-9	68783-96-0	0,03-0,28	Xi	R43
p-Dodecylfenol	310-154-3	121158-58-5	0,03-0,08	N, Xn	R38, R50/53,

## **4. FØRSTEHJÆLP**

### **Indånding**

Flyt den tilskadekomne ud i frisk luft.

### **Indtagelse**

Skyl munden med vand. Drik derefter rigeligt vand. Fremkald ikke opkastning.

### **Hudkontakt**

Tag forurenede beklædning af. Vask huden med vand og sæbe.

### **Øjenkontakt**

Skyl forsigtigt øjnene med vand.

## **5. BRANDBEKÆMPELSESFORANSTALTNINGER**

### **Brandbekæmpelse**

Kan slukkes med pulver, skum eller kuldioxid.

Anvend kun vand til at nedkøle beholdere. Direkte vandstråle må ikke anvendes.

## **6. FORANSTALTNINGER VED HÆNDELIGE UDSLIP**

### **Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**

Forebyg udslip til kloaksystem, vandløb og på jorden.

### **Saneringsmetode**

Opsamling med et passende absorptionsmiddel som sand eller aktivt ler.

## **7. HÅNDTERING OG OPBEVARING**

### **Håndtering**

Undgå længerevarende eller gentagen hudkontakt.

Anvend ikke snavsede beklædningsdele.

Undgå indånding af dampe, tåger eller røg.

### **Opbevaring**

Beholderen skal holdes tæt lukket.

## 8. BEGRÆNSNING AF EKSPONERING/PERSONLIG BESKYTTELSE

### Hudbeskyttelse

Anvend ren arbejdsbeklædning og beskyttelseshandsker af PVC eller nitril.

### Ventilation

Indånding af damp, røg og tåge kan forhindres med egnede håndteringsforskrifter og god udluftning.

Niveaugrænseværdi: 1 mg/m<sup>3</sup>

### Øjenbeskyttelse

Ved risiko for stænk skal øjenbeskyttelse anvendes.

## 9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

<b>Udseende</b>	Olieagtig væske
<b>Farve</b>	Gulbrun
<b>Opløselighed i vand</b>	Uopløselig

Laveste flydetemperatur, °C	-48
Flammepunkt, °C	186 (ASTM D93, P-M)
Relativ densitet, 15 °C, kg/m <sup>3</sup>	906
Viskositet, kinematisk, 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	57

## 10. STABILITET OG REAKTIVITET

### Stabilitet

Stabil under normale forhold.

### Forhold, som bør undgås

Kraftigt oxiderende stoffer.

## 11. TOKSIKOLOGISK INFORMATION

### Indånding

Ved overophedning virker røg og dampe irriterende på de øvre luftveje.

### Indtagelse

Indtagelse af en mindre mængde indebærer sandsynligvis ingen sundhedsfare.

### Hud

Gentagen kontakt kan forårsage hudirritation.

## **Øjne**

Lidt eller ingen øjenirritation.

## **12. ØKOLOGISK INFORMATION**

### **Nedbrydelighed**

Biologisk letnedbrydelig.

CEC L-33-A-93 >90 %

OECD 301B >70 %

### **Økotoxicitet/Bioakkumulering**

Indeholder en meget lille mængde tilsætningsstoffer, som er klassificeret som farlige for vandmiljøet.

## **13. AFFALDSHÅNDTERING**

Produktrester, spild mm. klassificeres som farligt affald. Affald fra produkterne må ikke forurene jord eller vand eller slippes ud i miljøet.

EWC-kode: 13 01 12, Biologisk letnedbrydelige hydraulikolier.

Tømmningsanvisning

Placer emballagen stående med en lille hældning (ca. 10 grader) for afløb. Visse emballager kan kræve, at

der laves et ekstra hul. Afløbet skal ske ved stuetemperatur (min. 15 °C). Vent til emballagen er

dryptør. Luk ikke emballagen igen efter afløb.

Emballage

EWC-kode: 15 01 02, Plasticemballage

EWC-kode: 15 01 04, Metalemballage

Emballage, som indeholder produktrester og som ikke er dryptørre, skal håndteres som farligt affald og

afleveres tætlukkede.

EWC-kode: 15 01 10, Emballage, som indeholder rester af eller som er forurenet af farligt affald.

## **14. TRANSPORTOPLYSNINGER**

RID / ADR Ikke farligt gods

## **15. GÆLDENDE FORSKRIFTER**

R-sætninger Ingen

S-sætninger Ingen

Indeholder kalciumsulfonater. Kan forårsage en allergisk reaktion.

## **16. ANDRE OPLYSNINGER**

### **Forklaring til risikosætninger i afsnit 2**

R38 Irriterer huden.

R41 Risiko for alvorlig øjenskade.

R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

R51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

R62 Mulighed for skade på forplantningsevnen.

Redigeret 2008-09-29

Erstatter blad 2006-05-24

Signatur      Lennart Fahlgren  
                    Petrolia AB