

Sikkerhedsdatablad

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Produkt navn	Agrol Hypoid 80W-140		
Anvendelse	Gearolie		
Leverandør	Lantmännen Energi AB Box 30192 104 25 Stockholm		
	Tlf.	+46 8-657 42 00	
	Fax	+46 8-657 42 88	
	E-mail	info@agrol.se	
Producent	Petroli AB Box 5194 102 44 Stockholm		
	Tlf.	+46 8-670 34 00	
Nødtelefonnummer	Giftlinjen	82 12 12 12	
	Akut	112 (Spørg efter Giftinformationscentralen).	
	PR-nummer	2056252	

2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Navn	EF-nr.	CAS-nr.	Vægt %	Symboler	Risikosætninger
Solventafvokset mineralolie, (IP346 DMSO-ekstr. < 3 %)	265-169-7 265-166-0	64742-65-0 64742-62-7	90-95	-	-
Olefinsulfid			3-5	-	R53
Fosforsyreester aminsalt			1-2	N	R51/53
Alkenylamin	204-015-5	112-90-3	0,3-0,7	C, N	R22, R34, R43, R50
Substitueret tiadiazol	300-298-5	93925-00-9	0,1-0,5	Xi	R38, R41, R43, R52/53
Dodecylmetakrylat	205-570-6	142-90-5	0,1-0,5	N	R50/53

3. FAREIDENTIFIKATION

Gentagen kontakt kan udtørre huden.

Indeholder små mængder additiver, der klassificeres som farlige for vandmiljøet.

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Indånding	Flyt den tilskadekomne ud i frisk luft.
Indtagelse	Skyl munden med vand. Drik derefter rigelige mængder vand. Fremkald ikke opkastning.
Hudkontakt	Tag forurenede tøj af. Vask huden med vand og sæbe.
Øjenkontakt	Skyl forsigtigt øjnene med vand.

5. BRANDBEKÆMPELSE

Brandbekæmpelse	Kan slukkes med pulver, skum eller kuldioxid. Anvend kun vand til at nedkøle beholdere. Direkte vandstråle må ikke anvendes.
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

Forholdsregler til beskyttelse af miljøet	Undgå, at produktet udledes til afløbssystemer, vandløb eller jorden.
Opsamlingsmetoder	Opsamling med egnet absorberende materiale som sand eller bentonit.

7. HÅNDBETING OG OPBEVARING

Håndtering	Undgå gentagen eller langvarig hudkontakt. Anvend ikke forurenede tøj. Undgå indånding af dampe, tåger eller røg.
Opbevaring	Beholdere skal lukkes omhyggeligt.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Hudbeskyttelse	Anvend rent arbejdstøj og beskyttelseshandsker af pvc eller Nitril.
Ventilation	Indånding af damp, røg og tåge kan forhindres med hensigtsmæssige håndteringsforskrifter og god ventilation. Grænseværdi: 1 mg/m ³
Øjenbeskyttelse	Ved risiko for stænk skal øjenbeskyttelse anvendes.

9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

Udseende	Olieagtig væske
Farve	Lysegul
Opløselighed i vand	Uopløselig
Laveste flydetemperatur, °C	-27
Flammepunkt, °C	178 (ASTM D92)
Relativ densitet, 15 °C, kg/m ³	905
Viskositet, kinematisk, 40 °C, mm ² /s	245

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Stabilitet	Stabilt under normale forhold.
Forhold, der bør undgås	Stærkt oxiderende stoffer.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Indånding	Ved overophedning virker røg og dampe irriterende på de øvre luftveje.
Indtagelse	Indtagelse af en mindre mængde medfører sandsynligvis ingen sundhedsfare.
Hud	Gentagen kontakt kan medføre hudirritation.
Øjenkontakt	Begrænset eller ingen øjenirritation.

12. MILJØOPLYSNINGER

Mobilitet	Begrænset mobilitet i jorden. Indeholder komponenter, der kan trænge gennem jorden og forurene grundvandet. Mindre mængder kan spredes i vand.
Nedbrydelighed	Ikke letnedbrydeligt.
Økotoxicitet/bioakkumulering	Indeholder komponenter, der klassificeres som farlige for vandmiljøet.

13. BORTSKAFFELSE

Produktrester, udslip m.m. klassificeres som farligt affald. Affald fra produktet må ikke forurene jord eller vand eller udledes til omgivelserne.

EAK-kode: 13 02 05, Mineralske ikke-chlorerede motor-, gear- og smøreolier

Vejledning for tømning

Vend beholderen på hovedet, og tip den let (ca. 10 grader), så de sidste produktrester kan løbe ud. Visse beholdere kan kræve, at man laver et ekstra hul. Tømningen skal ske i stuetemperatur. Vent, indtil beholderen er dryptør. Luk ikke beholderen efter tømning.

Emballage

EAK-kode: 15 01 02, Plastemballage

EAK-kode: 15 01 04, Metalemballage

Emballage indeholdende produktrester, og som ikke er dryptør, skal håndteres som farligt affald og være omhyggeligt lukket ved bortskaffelse.

EAK-kode: 15 01 10, Emballage, som indeholder rester af eller er forurenede med farlige stoffer.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

RID/ADR Ikke farligt gods

15. OPLYSNING OM REGULERING

R-sætninger R52/53 Giftigt for vandlevende organismer, kan forårsage langvarige skader på vandmiljøet.

S-sætninger S61 Undgå udslip til miljøet. Se særlig vejledning/sikkerhedsdatablad.

Øvrig information: Indeholder alkenylamin og substitueret thiadiazol. Kan fremkalde allergiske reaktioner.

16. ANDRE OPLYSNINGER

Forklaringer til risikosætninger i afsnit 2

R22 Farlig ved indtagelse.

R34 Ætsningsfare.

R38 Irriterer huden.

R41 Risiko for alvorlig øjenskade.

R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

R50 Meget giftig for organismer, der lever i vand.

R53 Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

R51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

R52/53 Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Revideret 2008-03-13

Erstatter blad 2006-02-17

Signatur Lennart Fahlgren
Petroli AB