

Sikkerhetsdatablad

1. NAVNET PÅ STOFFET/PREPARATET OG SELSKAPET/BEDRIFTEN

Produktnavn	Agrol Dexron III		
Bruk	Transmisjonsolje beregnet for automatiske girkasser, momentomformere i kjøretøy og arbeidsmaskiner.		
Leverandør	Lantmännen Energi AB Box 30192 104 25 Stockholm Telefon +46 8-657 42 00 Faks +46 8-657 42 88 E-post info@agrol.se		
Produsent	Petrolia AB Box 5194 102 44 Stockholm Telefonnummer +46 8-670 34 00		
Nødtelefonnummer	Giftinformasjonssentralen	22 59 13 00 (dögnåpen)	
	Akutt	113 (Be om Giftinformasjonssentralen)	

2. FARLIGE EGENSKAPER

Gjentatt eksponering kan tørke ut huden.
Inneholder små mengder additivkomponenter som klassifiseres som farlige for vannmiljøet.
Inneholder alkoksylert langkjedet alkylamin. Kan gi allergisk reaksjon.

3. SAMMENSETNING / OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

Navn	EU-nr.	CAS-nr.	Vekt %	Symboler	Risikose- tninge r
Destillat (petroleum), løsemiddelavvoksede lette paraffiniske (IP346 DMSO-ekstrakt<3%)	265-159-2	64742-56-9	40-60	-	-
Destillat (petroleum), løsemiddelavvoksede tunge paraffiniske (IP346 DMSO-ekstrakt<3%)	265-169-7	64742-65-0	30-40	-	-
Metakrylat copolymer			4-9	Xi	R36
Alkoksylert langkjedet alkylamin			0,1-0,7	Xn, C	R22, 34, 43, 52/53

4. FØRSTEHJELP

Innånding	Flytt den skadede til frisk luft.
Svelging	Skyll munnen med vann. Drikk deretter rikelig med vann. Brekning må ikke fremkalles.
Hudkontakt	Tilsølte klær må fjernes straks. Vask huden med såpe og vann.
Øyekontakt	Skyll øynene forsiktig med vann.

5. BRANNSLUKNINGSMIDLER

Brannslukningsmidler	Kan slukkes med pulver, skum eller karbondioksid. Bruk kun vann for å kjøle ned beholdere. Ikke bruk direkte vannstråle.
----------------------	---

6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

Miljøbeskyttelsestiltak	Forhindre utslipp til avløpssystem, vassdrag og på bakken. Avfallshandtering, se avsnitt 13.
Saneringsmetode	Kan samles opp med egnet absorpsjonsmiddel som sand, eller aktiv leire. Personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8.

7. HÅNTERING OG LAGRING

Håndtering	Unngå langvarig eller gjentatt hudkontakt. Ikke bruk tilsmussede klær. Unngå innånding av damp, tåke eller røyk.
Lagring	Emballasjen skal holdes tett lukket.

8. BEGRENSNING AV EKSPONERINGEN/PERSONLIG BESKYTTELSE

Hudbeskyttelse	Bruk rene arbeidsklær og beskyttelseshansker av PVC eller Nitril.
Ventilasjon	Innånding av damp, røyk og tåke kan forhindres med egnede håndteringsforskrifter og god ventilasjon. Nivågrenseverdi: 1 mg/m ³
Øyebeskyttelse	Ved risiko for sprut skal øyebeskyttelse brukes.

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

Utseende	Oljeaktig væske
Farge	Rød
Løselighet i vann	Uløselig
Laveste flyttemperatur, °C	<-42
Flammepunkt, °C	>176 (ASTM D93, P-M)
Relativ densitet, 15°C, kg/m ³	860
Viskositet, kinematisk, 40°C, mm ² /s	35

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Stabilitet Stabil under normale forhold.

Forhold som bør unngås Sterke oksiderende stoffer.

11. TOKSIKOLOGISK INFORMASJON

Innånding Ved overoppheting virker røyk og damp irriterende på de øvre luftveiene.

Svelging Svelging av mindre mengder innebærer sannsynligvis ingen helserisiko.

Hud Gjentatt eksponering kan gi hudirritasjon.

Øyne Liten eller ingen øyeirritasjon.

12. ØKOLOGISK INFORMASJON

Bevegelse Liten bevegelse i bakken. Inneholder komponenter som kan trenge gjennom bakken og forurense grunnvannet. Mindre mengder kan spres i vann.

Nedbrytbarhet Ikke biologisk lett nedbrytbar.

Økotoksitet/Bioakkumulering Inneholder komponenter som klassifiseres som farlige for vannmiljøet.

13. AVFALLSHÅNDTERING

Produktrester, spill m.m. klassifiseres som farlig avfall. Avfall fra produktene må ikke forurense bakken eller vann eller slippes ut i miljøet.

EWC-kode: 13 02 05, Mineralbaserte ikke-klorerte motor-, transmisjons- og smørljer.

Tømmeanvisning

Plasser forpakningen opp-ned med litt helling (ca. 10 grader) for avrenning. Enkelte forpakninger kan kreve at man lager et ekstra hull. Avrenningen skal skje ved romtemperatur. Vent til forpakningen er drypptørr. Ikke lukk forpakningen igjen etter avrenning.

Forpakninger

EWC-kode: 15 01 02, Plastforpakninger

EWC-kode: 15 01 04, Metallforpakninger



Forpakninger som inneholder produktrester og som ikke er drypptørre, skal håndteres som farlig avfall og avfallshåndteres godt lukket.

EWC-kode: 15 01 10, Forpakninger som inneholder rester av eller som er tilsølt av farlig avfall.

14. TRANSPORTINFORMASJON

RID / ADR Ikke farlig gods

15. GJELDENDE FORSKRIFTER

R-setninger Ingen

S-setninger Ingen

Annen informasjon: Inneholder alkoksylert langkjedet alkylamin. Kan gi allergisk reaksjon.

16. ANNEN INFORMASJON

Forklaring til risikosetninger i seksjon 3

R22 Farlig ved svelging.

R34 Etsende

R36 Irriterer øynene

R43 Kan gi allergi ved hudkontakt

R52/53 Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet

Omarbeidet 2008-04-07

Erstatter blad 2007-01-22

Signatur Lennart Fahlgren
Petroli AB