

Sikkerhetsdatablad

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG SELSKAPET/VIRKSOMHETEN

Produktnavn	Agrol Hybran Plus		
Bruk	Gearolje		
Leverandør	Lantmännen Energi AB		
	Boks 30192		
	104 25 Stockholm		
	Tlf.	+46 8-657 42 00	
	Faks	+46 8-657 42 88	
	E-post	info@agrol.se	
Produsent	Petrolia AB		
	Boks 5194		
	102 44 Stockholm		
	Tlf.	+46 8-670 34 00	
Nødtelefonnummer	Giftinformasjonssentralen	22 59 13 00 (døgnåpen).	
	Akutt	113 (Spør etter Giftinformasjonssentralen).	

2. FAREIDENTIFIKASJON

Kan gi overfølsomhet ved kontakt med huden.
Skadelig for organismer som lever i vann.
Gjentatt kontakt kan tørke ut huden.

3. SAMMENSETNING/OPPLYSNING OM INNHOLDSSTOFFER

Navn	EF-nr.	CAS-nr.	Vekt %	Symboler	Risikoesetninger
Destillater (petroleum), solventavvoksede tunge parafinske, (IP346 DMSO-ekstr. < 3 %)	265-169-7	64742-65-0	80-90	-	-
Alkarylsulfonat, langkjedet	290-636-7	90194-27-7	1-2	-	R53
Zinkdialkyldithiofosfat	272-028-3	68649-42-3	1-2	Xi, N	R41, R51/53
Alkarylsulfonat, forgrenet	271-877-7	68610-84-4	0,5-1,5	Xi	R43, R53
Aryldiester			0,5-1,5	N	R51/53
Alkenamid			0,4-0,6	-	R53

4. FØRSTEHJELP

Innånding	Flytt den skadede ut i frisk luft.
Ved svelging	Skyll munnen med vann. Drikk rikelig med vann. Den skadede må ikke kaste opp.
Hudkontakt	Bruk beskyttelseshansker. Ta av forurenset tøy. Vask huden med vann og såpe.
Øyekontakt	Skyll øynene med vann.

5. VED BRANN

Ved brann	Kan slukkes med pulver, skum eller karbondioksid Bruk bare vann til nedkjøling av beholdere. Ikke bruk direkte vannstråle.
-----------	---

6. FORHOLDSREGLER FOR UTSLIPP VED UHELL

Forholdsregler for beskyttelse av miljøet	Unngå at produktet kommer i avløpssystemer, bekker/elver eller jord.
Oppsamlingsmetoder	Oppsamling med egnede absorberende materialer som sand eller bentonitt.

7. HÅNTERING OG OPPBEVARING

Håndtering	Unngå hudkontakt. Ikke bruk forurenset tøy. Unngå innånding av damp eller røyk.
Oppbevaring	Beholderne skal lukkes helt.

8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG VERNEUTSTYR

Beskyttelse av huden	Bruk rent arbeidstøy og vernehansker av pvc eller Nitril.
Ventilasjon	Innånding av damp eller røyk kan forhindres med hensiktsmessige håndteringsforskrifter og god ventilasjon. Grenseverdi: 1 mg/m ³
Øyebeskyttelse	Ved risiko for sprut skal øyebeskyttelse brukes.

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

Utseende	Oljeaktig væske
Farge	Gulbrun



2008-02-19

Agrol Hybran Plus

Oppløselighet i vann	Ikke oppløselig
Laveste flytetemperatur, °C	-42
Flammepunkt, °C	>200 (ASTM D93, P-M)
Relativ densitet, 15 °C, kg/m ³	888
Viskositet, kinematisk, 40 °C, mm ² /s	66

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Stabilitet	Stabilt under normale forhold.
Forhold som bør unngås	Sterkt oksiderende stoffer.

11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

Innånding	Ved overoppheting virker røyk og damp irriterende på de øvre luftveier.
Ved svelging	Svelging av en liten mengde medfører sannsynligvis ingen helsefare.
Hud	Kan gi overfølsomhet ved kontakt med huden. Gjentatt kontakt kan medføre irritasjon av huden.
Øyekontakt	Begrenset eller ingen irritasjon av øyne.

12. MILJØOPPLYSNINGER

Mobilitet	Begrenset mobilitet i jord. Inneholder komponenter som kan trenge gjennom jord og forurense grunnvannet.
Nedbrytbarhet	Brytes ikke lett ned biologisk.
Økotoksitet/bioakkumulering	Inneholder komponenter som kan bioakkumuleres. Inneholder additiver som klassifiseres som farlige for vannmiljøet.

13. AVHENDING

Produktrester, utslipp m.m. klassifiseres som spesialavfall. Avfall fra produktet må ikke forurense jord, vann eller ledes til omgivelsene.

EAK-kode: 13 02 05, Mineralske ikke-klorerende motor-, gear- og smøreoljer

Veiledning for tømming

Snu beholderen opp ned og hold den litt på skrå (ca. 10 grader), så de siste produktrester tømmes ut. På noen beholdere må det lages ekstra hull. Tømmingen skal skje i romtemperatur. Vent til beholderen er helt tom. Ikke lukk beholderen etter tømming.

Emballasje

EAK-kode: 15 01 02, Plastemballasje

EAK-kode: 15 01 04, Metallemballasje

Emballasje som inneholder produktrester som ikke er drypptørre, skal behandles som spesialavfall og være forsvarlig lukket ved avhending.

EAK-kode: 15 01 10, Emballasje som inneholder rester av eller er forurenset med farlige stoffer.

14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

RID/ADR Ikke farlig gods

15. OPPLYSNING OM REGULERING



Irriterende

R43 Kan gi allergi ved hudkontakt.

R52/53 Skadelig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

S24 Unngå hudkontakt.

S37 Bruk egnede vernehansker.

S61 Unngå utslip til miljøet. Se helse-, miljø- og sikkerhets- (HMS) datablad for ytterligere informasjon.

16. ANDRE OPPLYSNINGER

Forklaringer til risikosekninger i avsnitt 2

R41 Fare for alvorlig øyeskade.

R43 Kan gi allergi ved hudkontakt.

R53 Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

R51/53 Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

Revidert 2008-02-15

Erstatter blad 2006-08-08

Signatur Lennart Fahlgren
Petroli AB