

## Sikkerhetsdatablad

### 1. NAVNET PÅ STOFFET/PREPARATET OG SELSKAPET/BEDRIFTEN

Produktnavn	Agrol Hypoid LS Syntet		
Bruk	Transmisjonsolje		
Leverandør	Lantmännen Energi AB Box 30192 104 25 Stockholm		
	Telefon	+46 8-657 42 00	
	Faks	+46 8-657 42 88	
	E-post	info@agrol.se	
Produsent	Petrolia AB Box 5194 102 44 Stockholm		
	Telefonnummer	+46 8-670 34 00	
Nødtelefonnummer	Giftinformasjonssentralen	22 59 13 00 (dögnåpen)	
	Akutt	113 (Be om Giftinformasjonssentralen)	

### 2. FARLIGE EGENSKAPER

Gjentatt eksponering kan tørke ut huden.  
Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet  
Inneholder alkenylamin og substituert tiadiazol. Kan gi allergisk reaksjon.

### 3. SAMMENSETNING / OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

Navn	EU-nr.	CAS-nr.	Vekt %	Symboler	Risikose­tnin­ger
Polyalfaolefiner	500-183-1	68037-01-4	75-85	-	-
Olefinsulfid			2-5	-	R53
Fosforsyreester aminsalt			1-2	N	R51/53
Alkylaminsalt av alkylfosforsyre			1-2	-	R53
Substituert tiadiazol	300-298-5	93925-00-9	0,1-0,5	Xi	R38, R41, R43, R52/53
Alkenylamin	204-015-5	112-90-3	0,3-0,7	C, N	R22, R34, R43, R50

### 4. FØRSTEHJELP

Innånding Flytt den skadede til frisk luft.

Svelging	Skyll munnen med vann. Drikk deretter rikelig med vann. Brekning må ikke fremkalles.
Hudkontakt	Tilsølte klær må fjernes straks. Vask huden med såpe og vann.
Øyekontakt	Skyll øynene forsiktig med vann.

---

## 5. BRANNSLUKNINGSMIDLER

---

Brannslukningsmidler	Kan slukkes med pulver, skum eller karbondioksid. Bruk kun vann for å kjøle ned beholdere. Ikke bruk direkte vannstråle.
----------------------	---

---

## 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

---

Miljøbeskyttelsestiltak	Forhindre utslipp til avløpssystem, vassdrag og på bakken. <b>Avfallshantering, se avsnitt 13.</b>
Saneringsmetode	Oppsamling med egnet absorpsjonsmiddel som sand, eller aktiv leire. <b>Personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8.</b>

---

## 7. HÅNTERING OG LAGRING

---

Håndtering	Unngå langvarig eller gjentatt hudkontakt. Ikke bruk tilsmussede klær. Unngå innånding av damp, tåke eller røyk.
Lagring	Emballasjen skal holdes tett lukket.

---

## 8. BEGRENSNING AV EKSPONERINGEN/PERSONLIG BESKYTTELSE

---

Hudbeskyttelse	Bruk rene arbeidsklær og beskyttelseshansker av PVC eller Nitril.
Ventilasjon	Innånding av damp, røyk og tåke kan forhindres med egnede håndteringsforskrifter og god ventilasjon. Nivågrenseverdi: 1 mg/m <sup>3</sup>
Øyebeskyttelse	Ved risiko for sprut skal øyebeskyttelse brukes.

---

## 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

---

Utseende	Oljeaktig væske
Farge	Lysgul
Løselighet i vann	Uløselig

Laveste flyttemperatur, °C	-45
Flammepunkt, °C	>170 (ASTM D93, P-M)
Relativ densitet, 15°C, kg/m <sup>3</sup>	860
Viskositet, kinematisk, 40°C, mm <sup>2</sup> /s	108

---

**10. STABILITET OG REAKTIVITET**

---

Stabilitet	Stabil under normale forhold.
Forhold som bør unngås	Sterke oksiderende stoffer.

---

**11. TOKSIKOLOGISK INFORMASJON**

---

Innånding	Ved overoppheting virker røyk og damp irriterende på de øvre luftveiene.
Svelging	Svelging av mindre mengder innebærer sannsynligvis ingen helserisiko.
Hud	Gjentatt eksponering kan gi hudirritasjon.
Øyne	Liten eller ingen øyeirritasjon.

---

**12. ØKOLOGISK INFORMASJON**

---

Bevegelse	Liten bevegelse i bakken. Inneholder komponenter som kan trenge gjennom bakken og forurense grunnvannet. Mindre mengder kan spres i vann.
Nedbrytbarhet	Ikke biologisk lett nedbrytbar.
Økotoksitet/Bioakkumulering	Inneholder komponenter som klassifiseres som farlige for vannmiljøet.

---

**13. AVFALLSHÅNDTERING**

---

Produktrester, søl m.m. klassifiseres som farlig avfall. Avfall fra produktene må ikke forurense bakken eller vann eller slippes ut i miljøet.  
EWC-kode: 13 02 06, Syntetiske motor-, transmisjons- og motoroljer.

**Tømmeanvisning**

Plasser forpakningen opp-ned med litt helling (ca. 10 grader) for avrenning. Enkelte forpakninger kan kreve at man lager et ekstra hull. Avrenningen skal skje ved romtemperatur. Vent til forpakningen er drypptørr. Ikke lukk forpakningen igjen etter avrenning.

**Forpakninger**

EWC-kode: 15 01 02, Plastforpakninger

EWC-kode: 15 01 04, Metallforpakninger

Forpakninger som inneholder produktrester og som ikke er drypptørre, skal håndteres som farlig avfall og avfallshåndteres godt lukket.

EWC-kode: 15 01 10, Forpakninger som inneholder rester av eller som er forurenset av farlig avfall.

---

**14. TRANSPORTINFORMASJON**

---

RID / ADR Ikke farlig gods

---

**15. GJELDENE FORSKRIFTER**

---

R-setninger R52/53 Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

S-setninger S61 Unngå utslipp til miljøet. Les særskilte instruksjoner/sikkerhetsdatablad.

Annen informasjon: Inneholder alkenylamin og substituert tiadiazol. Kan gi allergisk reaksjon.

---

**16. ANNEN INFORMASJON**

---

Forklaring til risikosekninger i seksjon 3

R22 Farlig ved svelging.

R34 Etsende

R38 Irriterer huden

R41 Fare for alvorlig øyeskade

R43 Kan gi allergi ved hudkontakt

R50 Meget giftig for vannlevende organismer

R53 Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet

R51/53 Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

R52/53 Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet

Omarbeidet 2008-04-07

Erstatter blad 2008-01-11

Signatur Lennart Fahlgren  
Petroli AB