

## Sikkerhetsdatablad

### 1. NAVNET PÅ STOFFET/PREPARATET OG SELSKAPET/BEDRIFTEN

Produktnavn	Agrol Transmission 80W-90		
Bruk	Transmisjonsolje		
Leverandør	Lantmännen Energi AB		
	Box 30192		
	104 25 Stockholm		
	Telefon	+46 8 657 42 00	
	Faks	+46 8 657 42 88	
	E-post	info@agrol.se	
Produsent	Petrolia AB		
	Box 5194		
	102 44 Stockholm		
	Telefonnummer	+46 8 670 34 00	
Nødtelefonnummer	Giftinformasjonssentralen	22 59 13 00 (døgnåpen)	
	Akutt	113 ambulanse	

### 2. FARLIGE EGENSKAPER

Gjentatt eksponering kan tørke ut huden.  
 Inneholder langkjedede kalsiumsulfonater. Kan gi allergisk reaksjon.  
 Inneholder små mengder additivkomponenter som klassifiseres som farlige for vannmiljøet.

### 3. SAMMENSETNING / OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

Navn	EU-nr.	CAS-nr.	Vekt %	Symboler	Risikose- tninge r
Løsemiddelavvokset mineralolje, (IP346 DMSO-ekstrakt<3 %)	265-169-7 265-166-0	64742-65-0 64742-62-7	97-99	-	-
Kalsiumsulfonater			0,3-0,5	Xi	R43, R52/53

### 4. FØRSTEHJELP

Innånding	Flytt den skadede til frisk luft.
Svelging	Skyll munnen med vann. Drikk deretter rikelig med vann. Brekning må ikke fremkalles.
Hudkontakt	Tilsølte klær må fjernes straks. Vask huden med såpe og vann.



---

**10. STABILITET OG REAKTIVITET**

---

Stabilitet Stabil under normale forhold.

Forhold som bør unngås Sterke oksiderende stoffer.

---

**11. TOKSIKOLOGISK INFORMASJON**

---

Innånding Ved overoppheting virker røyk og damp irriterende på de øvre luftveiene.

Svelging Svelging av mindre mengder innebærer sannsynligvis ingen helserisiko.

Hud Gjentatt eksponering kan gi hudirritasjon. Kan gi allergisk reaksjon

Øyne Liten eller ingen øyeirritasjon.

---

**12. ØKOLOGISK INFORMASJON**

---

Bevegelse Liten bevegelse i bakken. Inneholder komponenter som kan trenge gjennom bakken og forurense grunnvannet. Mindre mengder kan spres i vann.

Nedbrytbarhet Ikke biologisk lett nedbrytbar.

Økotoksitet/Bioakkumulering Inneholder små mengder komponenter som klassifiseres som farlige for vannmiljøet.

---

**13. AVFALLSHÅNTERING**

---

Produktrester, søl m.m. klassifiseres som farlig avfall. Avfall fra produktene må ikke forurense bakken eller vann eller slippes ut i miljøet.

EWC-kode: 13 02 05, Mineralbaserte ikke-klorerte motor-, transmisjons- og smøroljer.

**Tømmeanvisning**

Plasser forpakningen opp-ned med litt helling (ca. 10 grader) for avrenning. Enkelte forpakninger kan kreve at man lager et ekstra hull. Avrenningen skal skje ved romtemperatur. Vent til forpakningen er drypptørr. Ikke lukk forpakningen igjen etter avrenning.

**Forpakninger**

EWC-kode: 15 01 02, Plastforpakninger

EWC-kode: 15 01 04, Metallforpakninger

Forpakninger som inneholder produktrester og som ikke er drypptørre, skal håndteres som farlig avfall og avfallshåndteres godt lukket.

EWC-kode: 15 01 10, Forpakninger som inneholder rester av eller som er forurenset av farlig avfall.

---

**14. TRANSPORTINFORMASJON**

---

RID / ADR Ikke farlig gods

---

**15. GJELDENE FORSKRIFTER**

---

R-setninger Ingen

S-setninger Ingen

Annen informasjon: Inneholder langkjedede kalsiumsulfonater. Kan gi allergisk reaksjon.

---

**16. ANNEN INFORMASJON**

---

Forklaring til risikosestninger i seksjon 3

R43 Kan gi allergi ved hudkontakt

R52/53 Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

Omarbeidet 2008-04-07

Erstatter blad 2006-01-18

Signatur Lennart Fahlgren  
Petrolia AB