

## Sikkerhetsdatablad

### 1. NAVNET PÅ STOFFET/PREPARATET OG SELSKAPET/BEDRIFTEN

Produktnavn	Agrol Variotrans		
Bruk	Motorolje		
Leverandør	Lantmännen Energi AB		
	Box 30192		
	104 25 Stockholm		
	Telefon	08-657 42 00	
	Faks	08-657 42 88	
	E-post	info@agrol.se	
Produsent	Petroliä AB		
	Box 5194		
	102 44 Stockholm		
	Telefonnummer	08-670 34 00	
Nødtelefonnummer	Giftinformasjonen	22 59 13 00 (døgnåpen)	
	Ambulanse	113 (Be om Giftinformasjonen)	

### 2. FARLIGE EGENSKAPER

Gjentatt eksponering kan tørke ut huden.

### 3. SAMMENSETNING / OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

Navn	EU-nr.	CAS-nr.	Vekt %	Symboler	Risikose­tinger
Destillat (petroleum), løsemiddelavvoksede tunge parafiniske (IP346 DMSO-ekstrakt<3 %)	265-169-7	64742-65-0	90-95	-	-
Zinkalkylditiofosfat	272-028-3	68649-42-3	0,6-1,3	Xi, N	R38, R51/53

### 4. FØRSTEHJELP

Innånding	Flytt den skadede til frisk luft.
Svelging	Skyll munnen med vann. Drikk deretter rikelig med vann. Brekning må ikke fremkalles.
Hudkontakt	Tilsølte klær må fjernes straks. Vask huden med såpe og vann.



---

Stabilitet	Stabil under normale forhold.
------------	-------------------------------

Forhold som bør unngås	Sterke oksiderende stoffer.
------------------------	-----------------------------

---

## **11. TOKSIKOLOGISK INFORMASJON**

---

Innånding	Ved overoppheting virker røyk og damp irriterende på de øvre luftveiene.
-----------	--------------------------------------------------------------------------

Svelging	Svelging av mindre mengder innebærer sannsynligvis ingen helserisiko.
----------	-----------------------------------------------------------------------

Hud	Gjentatt kontakt kan forårsake hudirritasjon.
-----	-----------------------------------------------

Øyne	Liten eller ingen øyeirritasjon.
------	----------------------------------

---

## **12. ØKOLOGISK INFORMASJON**

---

Bevegelse	Liten bevegelse i bakken. Inneholder komponenter som kan trenge gjennom bakken og forurense grunnvannet. Mindre mengder kan spres i vann.
-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedbrytbarhet	Ikke biologisk lett nedbrytbar.
---------------	---------------------------------

Økotoksitet/Bioakkumulering	Inneholder en meget liten mengde komponenter som klassifiseres som farlige for vannmiljøet.
-----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

---

## **13. AVFALLSHÅNDTERING**

---

Produktrester, søl m.m. klassifiseres som farlig avfall. Avfall fra produktene må ikke forurense bakken eller vann eller slippes ut i miljøet.

EWC-kode: 13 02 05, Mineralbaserte ikke-klorerte motor-, transmisjons- og smøroljer.

### **Tømmeanvisning**

Plasser forpakningen opp-ned med litt helling (ca. 10 grader) for avrenning. Enkelte forpakninger kan kreve at man lager et ekstra hull. Avrenningen skal skje ved romtemperatur. Vent til forpakningen er drypptørr. Ikke lukk forpakningen igjen etter avrenning.

### **Forpakninger**

EWC-kode: 15 01 02, Plastforpakninger

EWC-kode: 15 01 04, Metallforpakninger

Forpakninger som inneholder produktrester og som ikke er drypptørre, skal håndteres som farlig avfall og avfallshåndteres godt lukket.

EWC-kode: 15 01 10, Forpakninger som inneholder rester av eller som er forurenset av farlig avfall.

---

## **14. TRANSPORTINFORMASJON**

---

RID / ADR	Ikke farlig gods
-----------	------------------



---

**15. GJELDENE FORSKRIFTER**

---

R-setninger Ingen

S-setninger Ingen

---

**16. ANNEN INFORMASJON**

---

Forklaring til risikosetninger i seksjon 2

R38 Irriterer huden.

R51/53 Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljø.

Opprettet 2008-10-06

Signatur Lennart Fahlgren  
PetroliA AB