



PRODUKTBLAD • SMÖRJFETTER

Agrol Entreprenadfett EP 2 Bio

Blad	Udgivelsesdato	Erstatter blad
F60	07-10-18	Nyt blad

BESKRIVELSE

Agrol Entreprenadfett Bio er et syntetisk smørefedt, der er baseret på biologisk nedbrydelige estere. Fedtet tåler vand glimrende og har meget god klæbeevne.

EGENSKABER

Agrol Entreprenadfett Bio er et calciumforsæbet smørefedt med syntetisk ester, der har uovertruffen vandtolerance, rustbeskyttelse og mekanisk stabilitet. Fedtet har desuden en meget høj klæbeevne, hvilket gør, at det beskytter mod snavs og vand i lang tid.

ANBEFALINGER

Agrol Entreprenadfett Bio anbefales som enhedsfedt til tungt belastede glide- og rullelejer ved normale temperaturer og omdrejningstalsgrænser. Særlig velegnet til smøring af chassis, anlægs-, jordbrugs- og skovmaskiner med krav til høj lastbærende evne samt god klæbeevne og vandmodstand. Agrol Entreprenadfett Bio er særlig velegnet til brug, hvor der er stor risiko for at udsætte fedtet for vand og desuden har høje krav til miljøegenskaber, såsom damme, pumper og andre vandmiljøer.

TEKNISKE DATA

Fortykningsmiddel		Kalcium
NLGI		2
Penetration	bearbejdet 60 slag	280
	bearbejdet 100 000 slag	300
Dråbepunkt	°C	>140
Basisolieviskositet ved 40 °C	mm ² /s	800
Basisolieviskositet ved 100 °C	mm ² /s	85
Rustbeskyttelsesevne	SKF Emcor WWO, dest. vand	0-0
Rustbeskyttelsesevne	SKF Emcor WWO, dest. vand	2-3
Water Washout test	%	<5
Firkugletest, svejsebelastning	N	2800
Firkugletest, slitagemærke	mm	0,7
Temperaturområde	°C	-20 til +120