



PRODUKTBLAD • SMÖRJFETTER

# Agrol Entreprenørfedt Syntet



Blad	Utgivnings datum	Ersætter blad
F55	08-10-01	Nytt blad

## BESKRIVELSE

Agrol Entreprenørfedt Syntet er et smørefedt baseret på syntetiske basisolier og lithiumkompleksfortykningsmiddel. Agrol Entreprenørfedt Syntet har fortrinlige vandafvisende egenskaber, en fortrinlig vedhæftningsevne og kan klare meget høje belastninger.

## EGENSKABER

Agrol Entreprenørfedt Syntet har enestående vandafvisende og rustbeskyttende egenskaber, mekanisk stabilitet og en god vedhæftningsevne. Takket være kombinationen af syntetiske basisolier og lithiumkompleksfortykningsmiddel kan fedtet tåle meget høje belastninger og høje temperaturer. På trods af den høje lastbærende egenskab har fedtet særdeles gode lavtemperaturegenskaber.

## REKOMMANDATIONER

Agrol Entreprenørfedt Syntet anbefales som et universalfedt til en blandet maskinpark, hvor tungt belastede glide- og rullelejer forekommer. Specielt egnet til centralsmøring af chassiser, anlægs-, landbrugs- og skovbrugsmaskiner. Agrol Entreprenørfedt Syntet kan med fordel anvendes både sommer og vinter.

## TEKNISKE DATA

Fortykningsmiddel		Lithiumkompleks
NLGI		1,5
Penetration	bearbejdet 60 slag	290-320
	bearbejdet 100.000 slag	310-330
Dråbepunkt	°C	>260
Basisolieviskositet	mm <sup>2</sup> /s	465
Rustbeskyttelsesevne	SKF Emcor enl. SS-SIS 155130	Godkendt
Vandudvaskningstest	%	<5
Smøreevne	SKF R2F køreprøve A	Godkendt
	SKF R2F køreprøve B (120 °C)	Godkendt
	SKF R2F køreprøve AF	Godkendt
4-kugletest (DIN 51350)	svejselastning, N	3800
Temperaturområde	°C	-40 til +150