



PRODUKTBLAD • SMÖRJFETTER

Agrol Molyfett EP2

Blad	Udgivelsesdato	Erstatter blad
F51	00-11-07	00-03-16

BESKRIVELSE

Agrol Molyfett er et lithiumforsæbet universalfedt af EP-typen, der er forstærket med molybdændisulfid for at forbedre smøreevnen yderligere.

EGENSKABER

Agrol Molyfett er et mineraloliebaseret smørefedt, som foruden rustbeskyttelsesadditiver og EP-additiver også indeholder molybdænsulfid. Disse additiver gør, at filmen tåler meget store tryk og støbelastninger, og giver desuden fedtet uovertrufne rustbeskyttende egenskaber, hvilket gør det velegnet til såkaldte våde indbygninger. Er mekanisk stabilt.

ANBEFALINGER

Agrol Molyfett anbefales til smøring af chassis, hjullejer og gennemgående smøring af anlægs-, jordbrugs- og skovmaskiner. Anbefales også til smøring af glidelejer, styr, bufortandede koblinger, spindler og storskruer på valseværker inden for industrien.

TEKNISKE DATA

Fortykningsmiddel		Lithium
NLGI		2
Penetration	bearbejdet 60 slag	280
	bearbejdet 100 000 slag	290
Dråbepunkt	°C	185
Basisolieviskositet	mm ² /s	200
Rustbeskyttelsesevne	SKF Emcor iht. SS-SIS 155130	Godkendt
	Emcor saltvandstest	Godkendt
Water Washout test	%	6
Mekanisk stabilitet	SKF V2F 500 omdrejninger	Godkendt
	SKF V2F 1000 omdrejninger	Godkendt
Hjullejetest	SKF WBG, uvibreret	Godkendt
	SKF WBG, vibreret	Godkendt
Halt MoS ₂	%	1
Timken OK Load	lbs	50
Temperaturområde	°C	-30 til +110