



PRODUKTBLAD • SMÖRJFETTER

Agrol Universalfett EP 2 Bio

Blad	Udgivelsesdato	Erstatter blad
F58	00-11-07	00-03-16

BESKRIVELSE

Agrol Universalfett EP 2 Bio er et lithiumkompleksforsæbet enhedsfedt, der er baseret på biologisk nedbrydelige syntetiske estere.

EGENSKABER

Agrol Universalfett EP 2 Bio er udviklet til at opfylde øgede miljøkrav og samtidig dække et bredt anvendelsesområde. Produktet er baseret på biologisk nedbrydelige syntetiske estere og indeholder EP-, AW- og korrosionshindrende additiver. Agrol Universal EP 2 Bio har meget god mekanisk stabilitet. **Opfylder kravene i henhold til "Ren Smørja" i Göteborg, B-niveau.**

ANBEFALINGER

Agrol Universalfett EP 2 Bio anbefales som enhedsfedt inden for entreprenørvirksomhed og industri til smøring af lejer fra små, let belastede til større, tungt belastede glide- og rullelejer.

TEKNISKE DATA

Fortykningsmiddel		Lithiumkompleks
NLGI		2
Penetration	bearbejdet 60 slag	265 – 295
	bearbejdet 100 000 slag	+ 30
Dråbepunkt	°C	260
Basisolieviskositet	mm ² /s	218
Rustbeskyttelsesevne	SKF Emcor iht. SS-SIS 155130	Godkendt
	Emcor saltvandstest	Godkendt
Water Washout test	%	3,2
Mekanisk stabilitet	Shell Roll Stability 50h/80°C	<30
Stabilitet i varme	IP 121, olie separation %	1,1
	FTM 791a/321.2, olie separation %	1,1
	Afdunstning %	0,3
Hjullejetest	SKF R2F køretest A	Godkendt
	SKF R2F køretest B (130°C)	Godkendt
Shell Roll Stability	50h / 80°C	<75
4-kugle,	DIN 51350, svejsepunkt	3000N<wp<3200N
Temperaturområde	°C	-30 til +110