



PRODUKTBLAD • SMÖRJFETTER

**Agrol Universalfett Extra EP2**

Blad	Utgivnings datum	Ersætter blad
F50	08-10-01	Nytt blad

**BESKRIVELSE**

Agrol Universalfett Ekstra er et lithiumforsæbet universalfett, der har et bredt anvendelsesområde.

**EGENSKABER**

Agrol Universalfett Ekstra er udviklet til at leve op til de skærpede miljøkrav og samtidig dække et bredt anvendelsesområde. Produktet indeholder rusthæmmere og EP-additiver. Agrol Universalfett Ekstra har gode vedhæftningsegenskaber, god vandbestandighed og god pumpbarhed ved lave temperaturer. Opfylder kravene i SKF TI 8306 over egnet smørefedt til rullelejer.

**REKOMMANDATIONER**

Agrol Universalfett Ekstra anbefales til smøring af såvel små, let belastede som store, tungt belastede glide- og rullelejer. Fedtet egner sig til både fyldning af levetidssmurte lejer og lejer, der smøres ved hjælp af centralsmøresystemer. Produktet er egnet til vibrerende dele og høje belastninger og kan anbefales til våde dele, fx i skovbrugs-, anlægs- og landbrugsmaskiner og redskaber.

**TEKNISKE DATA**

Fortykningsmiddel		Lithiumkompleks
NLGI		2
Penetration	bearbejdet 60 slag	265-295
	bearbejdet 100.000 slag	+ 25
Dråbepunkt	°C	>260
Basisolieviskositet	mm <sup>2</sup> /s	465
Rustbeskyttelsesevne	SKF Emcor enl. SS-SIS 155130	Godkendt
Vandudvaskningstest	%	<5
Mekanisk stabilitet	SKF V2F 500 omdrejninger	Godkendt
	SKF V2F 1000 omdrejninger	Godkendt
Hjullejetest	SKF R2F køreprøve A	Godkendt
	SKF R2F køreprøve B (130 °C)	Godkendt
Shell Roll Stability	50h / 80 °C	< 75
Temperaturområde	°C	-30 til +120