

Sikkerhedsdatablad

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

| | | | |
|------------------|----------------------|--|--|
| Produktnavn | Agrol Mio Såg | | |
| Anvendelse | Dieselmotorolie | | |
| Leverandør | Lantmännen Energi AB | | |
| | Box 30192 | | |
| | 104 25 Stockholm | | |
| | Tlf. | +46 8-657 42 00 | |
| | Fax | +46 8-657 42 88 | |
| | E-mail | info@agrol.se | |
| Producent | Petrolia AB | | |
| | Box 5194 | | |
| | 102 44 Stockholm | | |
| | Tlf. | +46 8-670 34 00 | |
| Nødtelefonnummer | Giftlinjen | 82 12 12 12 | |
| | Akut | 112 (Spørg efter Giftinformationscentralen). | |

2. FAREIDENTIFIKATION

Gentagen kontakt kan udtørre huden.
Indeholder små mængder af tilsætningsstoffer, der klassificeres som farlige for vandmiljøet.

3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

| Navn | EF-nr. | CAS-nr. | Vægt % | Symboler | Risikosætninger |
|---|------------------------|--------------------------|--------|----------|-------------------|
| Opløsningsmiddelafvokset mineralolie , (IP346 DMSO ekstrakt<3%) | 265-169-7 265-166-0 | 64742-65-0 64742-62-7 | >99 | - | - |
| Zinkalkyldithiofosfat | - | - | 0-0,4 | Xi, N | R36/38, R51/53 |

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

| | |
|------------|--|
| Indånding | Flyt den tilskadekomne ud i frisk luft. |
| Indtagelse | Skyl munden med vand. Drik derefter rigelige mængder vand. Fremkald ikke opkastning. |

Hudkontakt Tag forurennet tøj af. Vask huden med vand og sæbe.

Øjenkontakt Skyl forsigtigt øjnene med vand.

5. BRANDBEKÆMPELSE

Brandbekæmpelse Kan slukkes med pulver, skum eller kuldioxid.
Anvend kun vand til at nedkøle beholdere. Direkte vandstråle må ikke anvendes.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

Forholdsregler til beskyttelse af miljøet Undgå, at produktet udledes til afløbssystemer, vandløb eller jorden.

Oprensningmetoder Opsamling med egnet absorberende materiale som sand eller bentonit.

7. HÅNDBETING OG OPBEVARING

Håndtering Undgå gentagen eller langvarig hudkontakt.
Anvend ikke forurennet tøj.
Undgå indånding af dampe, tåger eller røg.

Opbevaring Beholdere skal lukkes omhyggeligt.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Hudbeskyttelse Anvend rent arbejdstøj og beskyttelsehandsker af pvc eller Nitril.

Ventilation Indånding af damp, røg og tåge kan forhindres med hensigtsmæssige håndteringsforskrifter og god ventilation.
Grænseværdi: 1 mg/m³

Øjenbeskyttelse Ved risiko for stænk skal øjenbeskyttelse anvendes.

9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

| | |
|--|----------------------|
| Udseende | Olieagtig væske |
| Farve | Lysegul |
| Opløselighed i vand | Uopløselig |
| Laveste flydetemperatur, °C | < -24 |
| Flammepunkt, °C | >200 (ASTM D93, P-M) |
| Relativ densitet, 15 °C, kg/m ³ | 880 |

Viskositet, kinematisk, 40 °C, mm²/s 100

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Stabilitet Stabilt under normale forhold.

Forhold, der bør undgås Stærkt oxiderende stoffer.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Indånding Ved overophedning virker røg og dampe irriterende på de øvre luftveje.

Indtagelse Indtagelse af en mindre mængde medfører sandsynligvis ingen sundhedsfare.

Hud Gentagen kontakt kan medføre hudirritation.

Øjenkontakt Begrænset eller ingen øjenirritation.

12. MILJØOPLYSNINGER

Mobilitet Begrænset mobilitet i jorden. Indeholder komponenter, der kan trænge gennem jorden og forurene grundvandet. Mindre mængder kan spredes i vand.

Nedbrydelighed Ikke biologisk letnedbrydeligt.

Økotoxicitet/bioakkumulering Indholder komponenter, der klassificeres som farlige for vandmiljøet.

13. BORTSKAFFELSE

Produktrester, udslip m.m. klassificeres som farligt affald. Affald fra produktet må ikke forurene jord eller vand eller udledes til omgivelserne.

EAK-kode: 13 02 05, Mineralske ikke-chlorerede motor-, gear- og smøreolier

Vejledning for tømning

Vend beholderen på hovedet, og tip den let (ca. 10 grader), så de sidste produktrester kan løbe ud. Visse beholdere kan kræve, at man laver et ekstra hul. Tømningen skal ske i stuetemperatur. Vent, indtil beholderen er dryptør. Luk ikke beholderen efter tømning.

Emballage

EAK-kode: 15 01 02, Plastemballage

EAK-kode: 15 01 04, Metalemballage

Emballage indeholdende produktrester, og som ikke er dryptør, skal håndteres som farligt affald og være omhyggeligt lukket ved bortskaffelse.

EAK-kode: 15 01 10, Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet med farlige stoffer.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

RID/ADR Ikke farligt gods

15. OPLYSNING OM REGULERING

R-sætninger Ingen

S-sætninger Ingen

16. ANDRE OPLYSNINGER

Forklaringer til risikosætninger i afsnit 2

R36/38 Irriterer øjnene og huden.

R51/53 Giftigt for vandlevende organismer, kan forårsage langvarige skader på vandmiljøet.

Revideret 2008-10-02

Erstatter blad 2005-11-10

Signatur Lennart Fahlgren
Petroliab AB