

MULTI SYNTET EP1,5

BESKRIVNING

Multi Syntet EP1,5 är ett smörjfett av yttersta kvalitet med ett mycket brett användningsområde. Multi Syntet EP1,5 har utmärkt vattentålighet och mycket bra vidhäftningsförmåga samt tål mycket höga belastningar.

EGENSKAPER

Multi Syntet EP1,5 är baserat på syntetiska basoljor och litiumkomplexförtjockare vilket ger utomordentliga egenskaper med avseende på vattentålighet, rostskydd, mekanisk stabilitet och vidhäftande förmåga. Formuleringen gör att fettet tål mycket höga belastningar och hög temperatur. Trots den höga lastbärande förmågan har fettet mycket goda egenskaper vid låg temperatur.

REKOMMENDATIONER

Multi Syntet EP1,5 rekommenderas som ett enhetsfett för en blandad maskinpark där tungt belastade glid- och rullningslager förekommer. Speciellt lämpligt för centralsmörjning av chassi, anläggnings-, jordbruks- och skogsmaskiner. Produkten är lämplig för användning i centralsmörjssystem som klarar upp till NLGI 2, speciellt vintertid. Multi Syntet EP1,5 kan med fördel användas både sommar och vintertid i hela landet. **Produkten ersätter Agrol Entreprenadfett Syntet.**

TEKNISKA DATA		
Analys	Enhet	Resultat
Förtjockningsmedel		Li-komplex
NLGI		1,5
Penetration	Bearbetad 60 slag	290-320
	Bearbetad 100 000 slag	310-330
Droppunkt	°C	>260
Basoljeviskositet:	mm ² /s	465
Korrosionsskydd	SKF Emscor (SS-SIS 155130)	Godkänd
Water washout test	%	<5
Smörjförmåga	SKF R2F körprov A	Godkänd
	SKF R2F körprov B (120°C)	Godkänd
	SKF R2F körprov AF	Godkänd
Fyrkuletest, svetslast	Svetslast, N	3800
Temperaturområde	°C	-40...+150

FÖRPACKNINGSDATA

Artikel 741245 - MLS-skruvpatron
400g

Smörjspruta TUBI 3: LM Maskin 2009-03

Artikel 741249 - Patron 420 ml
Smörjspruta TUBI 2: LM Maskin 1994-021

Artikel 741243 - hink 18 kg

Artikel 741242 - fat 50 kg

Artikel 741240 - fat 180 kg