

# AVFETTNING CLASSIC

## BESKRIVNING

Avfettning Classic är ett traditionellt formulerat kallavfettningssmedel för avfettning, avsättning och rengöring av kraftigt nedsmutsade detaljer. Produkten ersätter Avfettning X.

## EGENSKAPER

Avfettning Classic är ett lacknaftabaserat rengöringsmedel för hårt smutsade detaljer. Löser och avlägsnar effektivt asfaltfläckar, vägsalt, smörjfett och olja. Avfettning Classic innehåller tensider, vilka medverkar till att effektivt avlägsna föroreningar då avspolning sker med vatten. Självavspaltande.

## REKOMMENDATIONER

Avfettning Classic rekommenderas för avfettning av fordon, motorer, maskindelar, verkstadsgolv, smörjgropar m.m. Påföres genom pensling doppning eller sprutning med lågt tryck, vänta några minuter, spola därefter med vatten. OBS! Vid användning inomhus se till att god luftväxling föreligger. Produkten kan skada ny- och bättringslackerade ytor. Spruta ej på varma ytor.

TEKNISKA DATA		
Analys	Enhet	Resultat
Densitet vid 15° C	kg/m <sup>3</sup>	785
Färg		ofärgad – svagt gul
Aromathalt	vol%	5
Flampunkt	°C	61
Destillation:		
IBP	°C	185
50 % överdest	°C	200
Torrpunkt	°C	220
Belastningsförsök enligt IVL metod 2:		
Mineraloljehalt		60
Kopparkorrosion	mg/lit	1

## REKOMMENDERAS FÖR

Självseparerande enligt IVLs metod