

# NOVA

## BESKRIVNING

Nova är en delsyntetisk motorolja anpassad för alla moderna motorer som har höga effektuttag, långa bytesintervaller och små oljevolymer.

## EGENSKAPER

Nova är baserad på paraffiniska mineralbasoljor av god kvalitet. Det gör att produkten har mycket goda köldegenskaper och hög oxidationsbeständighet vid höga motortemperaturer samt låg oljeförbrukning. Nova innehåller väl utvalda tillsatsmedel som ytterligare förstärker dessa egenskaper och som håller motorn ren samt minimerar slitage.

## REKOMMENDATIONER

Nova rekommenderas till de flesta typer av bensin- och dieselmotorer i personbilar och lätta lastbilar, med eller utan turbo. Även till motorer utrustade med katalysator.

TEKNISKA DATA		
Analys	Enhet	Resultat
Densitet vid 15° C	kg/m <sup>3</sup>	858
Flampunkt	°C	201
Lägsta flytttemperatur	°C	-33
Viskositet:		
vid 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	87,7
vid 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	13,9
Viskositetsindex		162
Bastal (TBN)	mg KOH/g	8,5
Sulfataskhalt	%	0,95

## REKOMMENDERAS FÖR

SAE	10W-40
API	SL/CF
ACEA	A3/B3
VW	501.01/505.00
BMW	LL-01
MB	229.1