

MOTOROLJA SAE 10W

BESKRIVNING

Motorolja SAE 10W är en rak mineraloljebaserad motorolja utan viskositetsförbättrare. Den har låg askhalt samt skyddar mot rost och korrosion. Den håller motorer rena och har god oxidations- och termisk stabilitet.

EGENSKAPER

Motorolja SAE 10W har formulerats med basoljor av högsta kvalitet för att ge en produkt som minskar risken för slambildning, oxidation och kolbeläggningar. Den skyddar motor och lager mot korrosion. Utöver det ger oljan skydd mot slitage och cylinderpolering. Det här gör att motorn hålls ren och håller längre.

REKOMMENDATIONER

Motorolja SAE 10W rekommenderas till vissa transmissioner och hydraulsystem. Den kan även användas till en del äldre bensen- och dieselmotorer.

TEKNISKA DATA		
Analys	Enhet	Resultat
Densitet vid 15° C	kg/m ³	867
Flampunkt	°C	218
Lägsta flytttemperatur	°C	-47
Viskositet:		
vid 40 °C	mm ² /s	39
vid 100 °C	mm ² /s	6,6
Viskositetsindex		120
Sulfataskhalt	%	1,3

REKOMMENDERAS FÖR	
SAE	10W
API	CF
MAN	270