

RACING

BESKRIVNING

Racing är en helsyntetisk motorolja speciellt utvecklad för motorer med höga effektuttag. Den kan även användas till motc utrustade med katalysatorer.

EGENSKAPER

Racing är utvecklad för att skydda mot slitage och bidra till ökad motorlivslängd. Den syntetiska basoljan bibehåller sina utmärkta smörjande egenskaper vid höga belastningar och vid höga motortemperaturer. Motverkar slirande och huggande/ klibbande koppling. Den är mycket lämplig i de flesta 4-takts MC-motorer. Ger låg oljeförbrukning, korrosionsskydd och är mycket stabil.

REKOMMENDATIONER

Racing rekommenderas i första hand till tävlingsbilar men kan med fördel användas i de flesta typer av bensinmotorer me utan turbo.

TEKNISKA DATA		
Analys	Enhet	Resultat
Densitet vid 15° C	kg/m ³	857
Flampunkt	°C	215
Lägsta flytttemperatur	°C	-33
Viskositet:		
vid 40 °C	mm ² /s	119
vid 100 °C	mm ² /s	18,0
Viskositetsindex		163
Pumpbarhetsgräns	°C	-32

REKOMMENDERAS FÖR

SAE	10W-40
API	SL
JASO	MA2