

SMÖRJFETT CLASSIC EP2

BESKRIVNING

Smörjfett Classic EP2 är ett traditionellt litiumförtvålat enhetsfett som har ett brett användningsområde. Produkten ersätter Agrol Universalfett Extra.

EGENSKAPER

Smörjfett Classic EP2 är utvecklat för att svara mot ökade miljökrav och samtidigt täcka ett brett användningsområde. Produkten innehåller rostskyddstillätsor och EP-additiver. Smörjfett Classic EP2 har god vidhäftning, vattentålighet och pumpbarhet vid låga temperaturer. Uppfyller kraven för SKF TI 8306 över lämpliga smörjfett för rullningslager.

REKOMMENDATIONER

Smörjfett Classic EP2 rekommenderas för smörjning av såväl små, lätt belastade som stora tungt belastade glid- och rullningslager. Fettet lämpar sig för både helfyllnad av engångssmorda lager som för lager smorda med centralsmörjsystem. Produkten kan användas för vibrerande inbyggnader, höga belastningar och kan rekommenderas för våta inbyggnader, exempelvis till skogs-, anläggnings- och jordbruksmaskiner och redskap.

TEKNISKA DATA		
Analys	Enhet	Resultat
Förtjockningsmedel		Litium
NLGI		2
Penetration	Bearbetad 60 slag	265-295
	Bearbetad 100 000 slag	+25
Droppunkt	°C	180
Basoljeviskositet:	mm ² /s	200
Korrosionsskydd	SKF Emscor (SS-SIS 155130)	Godkänd
	SKF Emscor saltvattentest	Godkänd
Smörjförmåga	SKF R2F körprov A	Godkänd
	SKF R2F körprov B (120°C)	Godkänd
	SKF R2F körprov AF	Godkänd
Fyrkuletest, svetslast	Svetslast, N	3800
Temperaturområde	°C	-40...+150

FÖRPACKNINGSDATA

Artikel 740645 - MLS-skruvpatron
400g

Smörjspruta TUBI 3: LM Maskin 2009-03

Artikel 740649 - Patron 420 ml
Smörjspruta TUBI 2: LM Maskin 1994-021

Artikel 740643 - hink 18 kg

Artikel 740642 - fat 50 kg

Artikel 740640 - fat 180 kg