

EVO TRUCK G2

BESKRIVNING

Evo Truck G2 15W-40 är en dieselmotorolja av högsta kvalitet för fordon som arbetar under krävande driftförhållanden och är anpassad till moderna motorer med avgasreningssystem i tunga fordon och entreprenadmaskiner med överladdade dieselmotorer.

EGENSKAPER

Evo Truck G2 15W-40 är baserad på högkvalitativa basoljor vars naturliga egenskaper är högt viskositetsindex, hög oxidationsstabilitet och mycket god smörjförmåga. Evo Truck G2 innehåller noggrant utvalda tillsatsmedel som håller motorn ren, minimerar slitage och förhindrar korrosion. Produkten har låg askhalt och låga halter av svavel och fosfor vilket skyddar och ökar livslängden på katalysatorer och partikelfilter.

REKOMMENDATIONER

Rekommenderas till moderna motorer i tunga fordon med överladdade dieselmotorer med avgasreningssystem och passar till många kunders varierade maskinparker.

Kan även användas för äldre motorer där man uppfyller maskintillverkarens krav.

TEKNISKA DATA		
Analys	Enhet	Resultat
Densitet vid 15° C	kg/m ³	870
Flampunkt	°C	239
Lägsta flytttemperatur	°C	-38
Viskositet:		
vid 40 °C	mm ² /s	106
vid 100 °C	mm ² /s	14,6
Viskositetsindex		140
Bastal (TBN)	mg KOH/g	8,5
Sulfataskhalt	%	1,0

REKOMMENDERAS FÖR

SAE	15W-40
ACEA	E9
API	CK-4, CJ-4
Volvo	VDS-4.5
MB	228.31
Deutz	DQC III-18 LA
Renault	RLD-3
MAN	M3775
ZF	TE-ML 04C
Cummins	CES 20086
Caterpillar	ECF-3
Detroit Diesel	DFS 93K222
MTU	Oljekategori 2.1