

F1 2-TAKT RACING

BESKRIVNING

F1 2-takt Racing är en helsyntetisk motorolja som kan användas till förblandning i bensinen eller till motorer med separat oljetank, injektor.

EGENSKAPER

F1 2-takt Racing är speciellt utvecklad för moderna 2-taktsmotorer med direktinsprutning. Den unikt höga kvalitén på de ingående komponenterna gör att oljan håller motorn märkbart renare än andra typer av oljor. Detta ger lång livslängd och låg bränsleförbrukning. Dessutom har F1 2-takt Racing mycket goda hög- och lågtemperaturegenskaper, låg askhalt, ger lite rök och är biologiskt nedbrytbar.

REKOMMENDATIONER

F1 2-takt Racing rekommenderas till alla typer av tvåtaktsmotorer och speciellt till motorer med direktinsprutning, såsom skotrar, mopeder, go-karts, motorsågar osv. Blandas enligt motorfabrikantens rekommendation eller i blandningsförhållandet 2 % om ej annat anges.

Produkten kan användas till förblandning i bensinen eller till motorer med separat oljetank, injektor.

TEKNISKA DATA		
Analys	Enhet	Resultat
Densitet vid 15° C	kg/m ³	888
Flampunkt	°C	80
Lägsta flytttemperatur	°C	-42
Viskositet:		
vid 40 °C	mm ² /s	51
vid 100 °C	mm ² /s	8,6
Viskositetsindex		146
Sulfataska		0,085
Färg		Grön

REKOMMENDERAS FÖR

API	TC
JASO	FD
ISO	EGD
Husqvarna	HVA 346 detergency, HVA 372 lubricity
Rotax	253 cc test