Avfettning Classic

ART. NR: 7602 | KALLAVFETTNINGSMEDEL

Avfettning Classic är en petroleumavfettning baserad på lågaromatisk nafta, vilket gör den skonsammare för både människa och miljö. Den är effektiv mot asfalt, tjära, salt och kraftig smuts. Produkten är blandbar med olja och andra petroleumprodukter. Den separerar lätt med vatten, vilket gör att den fungerar bra i reningsverk med olje-avskiljare. Söker man en självspaltande avfettning mot olja och bensin, rekommenderas istället Avfettning Pro.

REKOMMENDATIONER

Avfettning Classic rekommenderas för avfettning av fordon, motorer, maskindelar, verkstadsgolv, smörj-gropar m.m. Påföres genom pensling doppning eller sprutning med lågt tryck, vänta några minuter, spola därefter med vatten. OBS! Vid användning inomhus se till att god luftväxling föreligger. Produkten kan skada ny- och bättringslackerade ytor. Spruta ej på varma ytor.

EGENSKAPER

- Rengör hårt smutsade detaljer
- Löser och tar bort fläckar
- Avlägsnar föroreningar

TYPISKA DATA

Analys	Enhet	Resultat
Densitet vid 15°C	kg/l	ca 0,81
Färg		Ofärgad
Aromater	vikt-%	max 0,1
Flampunkt	°C	min 72
Ångtryck (20 °C)	kPa	ca 0,02

De värden som anges under ”Typiska data” är att betrakta som vägledande och baseras på normala produktions-toleranser. De utgör inte en bindande specifikation, och variationer kan förekomma. Det åligger användaren att säkerställa att vald produkt är kompatibel med maskintill-verkarens rekommendationer avseende driftförhållanden och serviceintervall. Lantmännen Aspen AB frånsäger sig ansvar för skador eller funktionsbrister som uppstår till följd av felaktig användning, användning utanför produk-tens avsedda syfte, olämpligt produktval eller avvikelser från angivna riktlinjer och/eller specifikationer.