

KYLARVÄTSKA OAT G2

Koncentrerad

BESKRIVNING

Kylarvätska OAT G2 är en orange vätska. Den är en premium kylarvätska baserad på Organisk Additiv Teknologi (OAT) och ger året runt-skydd mot frost, korrosion, kokning och frysskador. Den är utformad för extrema motorförhållanden i både personbilar och tunga fordon.

Produktfördelar

Produkten erbjuder utmärkt hårdvattenstabilitet och överlägsen oxidations- och pH-stabilitet vid höga temperaturer. Tack vare OAT-teknologin får du förlängda serviceintervall och långvarigt skydd. Kylarvätskan innehåller noggrant utvalda additiver för att minska miljöpåverkan och är fri från 2-EHA, nitrit och borat.

REKOMMENDATIONER

Lämplig för motorer tillverkade av gjutjärn, aluminium eller kombinationer av dessa metaller, samt kylsystem som består av aluminium- eller kopparlegeringar.

Blandning

Rekommenderas att använda 50% kylarvätska och 50% vatten som är avjoniserat eller destillerat för optimalt skydd och prestanda.

Använd minst 35 vol% OAT G2 i kylvätskan för en fryspunkt på -18°C, undvik blandningar med mer än 60 vol% OAT G2.

Blandningar av olika kylarvätskor ska undvikas för att säkerställa funktion och prestanda.

Förvaring:

Bör förvaras torrt och helst inomhus vid rumstemperatur, ej i direkt solljus.

TEKNISKA DATA		
Analys	Enhet	Resultat
Densitet vid 20° C	Kg/l	1.124
Färg		Orange
Askhalt	% vikt/vikt	1,5
Kokpunkt	°C	180
pH		8,6
pH 50% vattenblandning		8.2 - 8.7
Reserv alkalitet		6,4
Nitrit, borat, 2EHA		-

REKOMMENDERAS FÖR

ASTM D3306, D6210
VW/Audi TL-774 D, TL-774 F
Volvo VCS-2
MB 325.3
MAN 324 Typ SNF
Deutz DQC CB-14
MAT 3624, 3724
Komatsu 07.892 (2017)
DFS93K217
Ford WSS-M97B44-D
Caterpillar GCM34
AGCO Power
Claas